

RACCORDS DE TUBES HYDRAULIQUES HAUTE PRESSION TUBE-TUBE DIN ERMETO

✉ Adresse e-mail

🖨 Imprimer



Le principal objectif des raccords de tubes hydrauliques haute pression tube-tube est de raccorder des quantités différentes de tubes. Cette gamme étendue de raccords est disponible en acier avec des surfaces sans CrVI et en acier inoxydable.

RÉFÉRENCE :

W12LCFX

SÉRIE:

Légère

FORME:

Coude

MATÉRIAU DU RACCORD:

Acier, zingué sans Cr(VI)

ACCESSOIRES EN OPTION PRÉINSTALLÉS:

na

STYLE RACCORDEMENT 1:

Cône 24°

STYLE RACCORDEMENT 2:

Cône 24°

STYLE RACCORDEMENT 3:

na

STYLE RACCORDEMENT 4:

na

D.E. TUBE RACCORDEMENT 1 (MM):

12

D.E. TUBE RACCORDEMENT 2 (MM):

12

D.E. TUBE RACCORDEMENT 3 (MM):

na

D.E. TUBE RACCORDEMENT 4 (MM):

na

QUANTITÉ :

-

1

+

pièce(s)

COMMENTAIRE

[Supprimer la sélection](#)



OBTENIR UN DEVIS

OÙ ACHETER

PRÉSENTATION DU PRODUIT	+
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	-

Imprimer le descriptif produit

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

D.E. TUBE RACCORDEMENT 1 (MM)

04 jusqu' à 42

D.E. TUBE RACCORDEMENT 2 (MM)

04 jusqu' à 42

D.E. TUBE RACCORDEMENT 3 (MM)

04 jusqu' à 42

D.E. TUBE RACCORDEMENT 4 (MM)

04 jusqu' à 42

STYLE RACCORDEMENT 1

Cône EO 24°

STYLE RACCORDEMENT 2

Cône EO 24°

STYLE RACCORDEMENT 3

na, Cône EO 24°

STYLE RACCORDEMENT 4

na, Cône EO 24°

FORME

Droit, Coude, Té, Croix, Réduction, Té de réduction, Traversée de cloison, Coude traversée de cloison

ACCESSOIRES EN OPTION PRÉINSTALLÉS

na, Pre-assemblé avec écrou et EO-PSR bague progressive, Pre-assemblé avec EO-2 écrous de fonction, Pre-assemblé avec écrou et EO-DPR bague progressive

SÉRIE

Très légère, Légère, Lourde

D.E. TUBE (MM)**PRESSION DE TRAVAIL MAXI. (MPA)****TEMPÉRATURE DE SERVICE MAXIMALE (C)****TEMPÉRATURE DE SERVICE MAXIMALE (F)****PRESSION MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (BAR)****PRESSION MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (PSI)**

COMMENTAIRE

TEMPÉRATURE DE SERVICE MINI. (C)

TEMPÉRATURE DE SERVICE MINI. (F)

APPLICATION

TYPE DE RACCORDEMENT

NORMES INDUSTRIELLES

MATÉRIAU

Imprimer le descriptif produit

COMMENTAIRE

CAO

+


SUPPORT PRODUIT

+

RECOMMANDÉ



Lubrifiant EO-
NIROMONT pour
montage de raccords,
outils à évaser et à
former



Composants de
raccords DIN Ermeto
pour les raccords de
tubes hydrauliques
haute pression



Accessoires pour les
raccords hydrauliques
DIN Ermeto

NOUS SUIVRE

Follow Parker Hannifin on social media:



CONTACT

Parker Hannifin France SAS
Sales Company France
142, rue de la Forêt
74130 Contamine-sur-Arve
France

 |

NOUS CONTACTER PAR E-MAIL

Parker Hannifin	COMMENTAIRE	+
Opérations internationales		+
L'entreprise		+
Global Support Center		+

ENGINEERING YOUR SUCCESS.

PLAN DU SITE | SÉCURITÉ | MENTION LÉGALE
CONDITIONS

© PARKER HANNIFIN CORP 2019