



Avantages utilisateurs

- ▶ Outils ergonomiques et puissants
- ▶ Large choix d'outils pour répondre aux besoins les plus exigeants
- ▶ Excentration \varnothing 5 mm (3/16") pour un ponçage standard

Caractéristiques

- ▶ Ponceuse orbitale \varnothing 150 mm (6")
- ▶ Excentration \varnothing 5 mm (3/16")
- ▶ Moteur puissant 210 W
- ▶ Palm, forme goutte d'eau
- ▶ Faible niveau sonore
- ▶ Régulation de vitesse et d'arrêt
- ▶ Modèle sans aspiration (NV) avec plateau pour abrasif type Velcro (H&L)

Caractéristiques techniques

Modèle	CP7255E	
Code article	8941272551	
Longueur	185 mm	7.3"
Poids	0.79 kg	1.74 lb
Hauteur	105 mm	4.1"
Largeur	150 mm	6"
Consommation d'air moyenne	3.8 l/s	8 cfm
Consommation d'air moyenne	227 l/mn	8 cfm
Consommation d'air réelle	7.6 l/s	16 cfm
Consommation d'air réelle	453 l/mn	16 cfm
Consommation d'air à vide	8 l/s	18 cfm
Diamètre intérieur	10 mm	3/8"
Pression sonore	81 Décibels(A)	
Puissance sonore	92 Décibels(A)	
Standard Européen Bruit	EN ISO 15744	
Norme ISO vibrations	ISO-28927-3	
Vibrations	5.13 m/s ²	
Incertitude vibrations	1.79 m/s ²	
Diamètre du plateau	150 mm	6"
Plateau H&L	oui	

Plateau PSA	non	
Type de plateau	H&L	
Taille du papier de ponçage	150 mm	6"
Diamètre de l'excentration	5 mm	3/16"
Vit. à vide	12000 tr/min	
Puissance	210 W	0.3 hp
Aspiration	non	
Nombre de trous du plateau	0	
Hauteur sur broche	105 mm	4.1"
Arbre fileté	5/16-24	
Sans aspiration	Sans aspiration	
Directives Européennes	2006/42/EC (17/05/2006)	
Standards Européens	EN ISO 11148-8 : 2012	

Documentation produit



Vue éclatée

<https://catalogs.cp.com/files/cp/8940163580.pdf>



Manuel opérateur

<https://catalogs.cp.com/files/cp/8940163475.pdf>



Certificats

<https://catalogs.cp.com/files/cp/8940168614.pdf>



Instructions de sécurité

<https://catalogs.cp.com/files/cp/6159948770.pdf>