

Prise mobile 2P+T (français), 16A 250V~. Caoutchouc couleur noir.

Prise mobile 2P+T (français), 16A 250V~. Caoutchouc couleur noir. Avec couvercle. IP54

Applications courantes: Environnement extérieur domestique / tertiaire (jardin, piscine, parking, voie publique, etc.)



Fonctionnalités

Matériau	Caoutchouc
Type	Base mobile
Nombre de pôles	2P + T
Type de connexion au terminal	Connexion vissée
Courant nominal	16A
Mise à la terre	Côté
Avec couvercle	Oui
Possibilité d'utiliser un câble 3x2.5mm ²	Oui
Courant nominal	16A
Tension nominale	250V~
Couleur	Noir

Données techniques

Degré de protection (IP)	IP54
Résistance au feu (GWT)	650/750°C
Résistance à la chaleur (pression de bille)	70/125°C
Sans halogène	Oui

Règlements

Marquage CE	Oui
Marquage CMim	Oui

Conformément à la réglementation UNE / EN	UNE-20315-1-1:2017; UNE-20315-1-2:2017
Conforme au REBT	Oui
Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension	Non applicable

Durabilité

Conforme à la Directive Européenne 2011/65 / EU (RoHS)	Oui (conforme à UNE EN 50581)
Conforme à la Directive Européenne 2012/19 / EU (WEEE2)	Oui

Logistique et emballage

Code EAN de l'unité	8423220220768
Code EAN d'emballage	8423220220768
Code EAN d'emballage	18423220220765
Unités Récepteur	1
Unités Emballage	20
Unités Palette	99999
Dimensions de l'emballage (cm)	29x23x19
Poids unitaire (gr)	103
Poids du colis (Kg)	0,10
Poids de l'emballage (Kg)	2,24
Code tarifaire	85366990

Documentation et téléchargements



[Doc. commerciale COMMERCIALE \(1.23MB\)](#)