

RALLONGES DE TUYAU PVC

Rallonges PVC DIFLEX avec raccord rapide PREVOS1

Rallonges de tuyau PVC pour air comprimé DIFLEX prête à l'emploi équipée d'un raccord rapide orientable de sécurité PS1, d'un embout et d'un protecteur caoutchouc antirayure. Industrie en général, industrie automobile, plasturgie, usines d'assemblage, menuiserie



RESISTANCE AUX AGRESSIONS EXTÉRIEURES

Résiste à divers produits chimiques

MONTAGE ÉTANCHE ET RESISTANT AVEC COLLIERS À OREILLES

Les colliers à oreille assurent une parfaite étanchéité et une fixation sûre et durable

SÉCURITÉ ET ANTIRAYURE

La combinaison d'un raccord rapide de sécurité provoS1 garanti 3 ans et d'un protecteur ECP (coté raccord uniquement) évite tout risque de rayures. Le raccord rapide permet la connexion et déconnexion en toute sécurité et en un seul geste des outils pneumatiques.

Pression max. d'utilisation (bar)

12

Température min/max

-15 / 60 °C

Référence	Longueur (m)	Ø int/ext (mm)	Profil	Pour tube Ø int.	Ø de passage (mm)
RAL DISB810	10	8 / 14	ISO 6150B	8	6 mm
RAL DESB810	10	8 / 14	EUROPEAN	8	7.4 mm
RAL DCSB810	10	8 / 14	ISO 6150C	8	6 mm

Rallonges montées avec colliers à oreilles et protecteur côté raccord uniquement