

ANTIGEL ANTICORROSION PRÊT À L'EMPLOI -25 °C

Code : 68 864 623



DESRIPTIF

Antigel, anticorrosion, anti-mousse.

Pour les réseaux de chauffage et les panneaux solaires.

L'antigel anticorrosion prêt à l'emploi -25°C protège contre le gel et contre la corrosion tous les types d'installation, y compris celles qui contiennent des composants en aluminium.

- Protection efficace contre le gel jusqu'à -25 °C
- Protection renforcée contre la corrosion et le développement des algues
- Protège tous les métaux de l'installation
- Préviend la formation d'hydrogène, les bruits de chaudière et les percements

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Incolore
Densité à 20 °C	1,02 kg/L
Point d'ébullition	107 °C
pH	Neutre
Conditionnement	Bidon 20 L

UTILISATION ET DOSAGE

L'antigel anticorrosion prêt à l'emploi -25 °C XHANDER est un liquide antigel, de transfert de chaleur fluide caloporteur non corrosif adapté pour les circuits sensibles : pompes à chaleur, capteurs solaires, etc.

- Pour une efficacité optimale, veillez à effectuer un nettoyage de l'installation avec le désemboueur détartrant XHANDER (élimination des boues et oxydes métalliques)
- Solution prête à l'emploi
- Ce produit XHANDER n'est pas un antigel pour radiateur de voiture

SÉCURITÉ ET PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Produit homologué par la Direction Générale de la Santé pour une utilisation dans les installations de traitement thermique d'eau destinée à la consommation humaine en simple échange.

Classement sur la liste A. DGS EA4 N°FC-13-0010.

Se rapporter à la FDS disponible sur demande à xhander@descours-cabaud.net ou sur le site www.prolians.fr

ATTENTION

Ce produit a une température d'ébullition de 105 °C ; une vigilance particulière est requise lors de son utilisation sur des capteurs solaires thermiques.

RISQUES D'INCENDIE/EXPLOSION

Ininflammable.