

# **HANDSKIN KANSAS**

P701218

Gant de manutention moyenne et lourde



## **Bénéfices**

- Excellente qualité du cuir (fleur de bovin paume et dos)
- Cuir respirant et souple
- Sans silicone

### **Domaines d'utilisation**

- Manutention générale en milieu sec
- Tous travaux du bâtiment

#### **Conditionnement**

- · Lot de 10 paires
- Carton de 100 paires

Taille	Code
T8 - M	34 096 236
T9 - L	34 096 481

Taille	Code
T10 - XL	34 096 473
T11 - XXL	34 096 465



En achetant ce produit, vous soutenez les tanneries responsables certifiées Leather Working Group. By purchosing this product, you are supporting responsible leather monufacturing through LWG. www.leatherworkinggroup.com



### **Descriptif**

- Gant de protection, montage américain
- Paume et dos cuir fleur de bovin coloris naturel
- Elastique sur le dessus de la main
- · Biais de finition
- · Montage pouce palmé
- · Garanti sans silicone

Gant de protection de catégorie II contre les risques mécaniques uniquement

## **Composition**

· Cuir fleur de bovin coloris naturel

• Longueur : 24,5 à 27,5 cm selon les tailles

• Epaisseur cuir: 0,8 à 1,0 mm

#### Normes



122X	

EN 407
4121XX

Résistance à l'abrasion	2/4
Résistance à la coupure	1/5
Résistance à la déchirure	2/4
Résistance à la perforation	2/4
Résistance à la coupure (TDM)	X/F
Propagation de flamme limitée	4/4
Chaleur de contact	1/4
Chaleur convective	2/4
n I I .	414

Chaleur radiante X/4 Petites projections de métal fondu X/4 Grosses projections de métal fondu

"X" signifie que le test n'a pas été effectué

EN ISO 21420