

HANDWELD 15 THT

P702KHC

Protection contre la chaleur
Soudage MIG-MAG



Bénéfices

- Excellente résistance à la déchirure et à l'abrasion (Niveau 4) : durée de vie supérieure
- Coutures Kevlar®
- Protection de l'avant bras
- Confort : doublure molletonnée en coton
- Cuir traité anti-chaleur : résistance aux hautes températures

Domaines d'utilisation

- Soudage MIG/MAG
- Manutention lourde de pièces chaudes

Conditionnement

- Lot de 10 paires
- Carton de 50 paires

Taille	Code	Taille	Code
T9	64 081 403	T11	64 081 519
T10	43 047 078	T12	64 081 527*

*Non stockée - approvisionnement sur demande



En achetant ce produit, vous soutenez les tanneries responsables certifiées Leather Working Group.
By purchasing this product, you are supporting responsible leather manufacturing through LWG.
www.leatherworkinggroup.com



ZERO PLASTIC PACK
PRINTED WITH VEGETABLE INKS

Descriptif

- Gant de protection 5 doigts, montage américain
- Gant tout croûte de cuir de bovin traité anti-chaleur, coloris orange, paume avec retour sur index
- Doublure intérieure molletonnée en coton
- Manchette croûte de cuir de buffle de 15 cm
- Coutures Kevlar®
- Excellente résistance à l'abrasion, à la déchirure et à la perforation
- Résistant à la chaleur de contact (jusqu'à 100°C)
- Excellente résistance à l'inflammabilité et petites projections de métal liquide

Gant de protection de catégorie II contre les risques mécaniques et thermiques

Composition

- Matière : Cuir croûte de bovin coloris orange/naturel
- Longueur : 35 cm
- Epaisseur cuir : 1,2 à 1,4 mm (gant) et 1,1 à 1,4 mm (manchette)

Normes



Résistance à l'abrasion	4/4
Résistance à la coupure	1/5
Résistance à la déchirure	4/4
Résistance à la perforation	4/4
Résistance à la coupure (TDM)	X/F



Propagation de flamme limitée	4/4
Chaleur de contact	1/4
Chaleur convective	2/4
Chaleur radiante	1/4
Petites projections de métal fondu	4/4
Grosses projections de métal fondu	X/4

"X" signifie que le test n'a pas été effectué

EN12477:2001/A1:2005 Type A

EN ISO 21420