

RIGI™

La meilleure vente de la décennie à venir... !

Quel que soit votre environnement de travail, Rigi™ vous offre une parfaite association de performance, sécurité et Active style ! Design unique qui s'ajuste à tout type de visage, ultra légère... 19 g de confort !

L'ajustement ergonomique avec les branches Flexofit, plates, extra souples et fines, rend cette lunette compatible avec n'importe quel antibruit ou casque. Ses fonctionnalités offrent un porté personnalisé à votre morphologie de visage et de crâne. Essayez-la... Adoptez-la ! Disponible dans une large gamme d'oculaires... anti-rayure, traitement Excellence KN et une sélection unique d'oculaires Blue Blocker qui filtrent de 30 à 60% de la lumière bleue.

POIDS

19 g

OCULAIRE

- Large champ de vision
- Multiples versions d'oculaires
- Couverture optimale



MONTURE

- Ultra légère
- Branches extra souples et plates
- Sans pression sur les tempes



- + TECHNOLOGIE FLEXOFIT
- + S'ADAPTE A TOUT VISAGE
- + DESIGN ENVELOPPANT



1RIG21C
Clear



1RIG21S
Smoke



1RIG23CKN
Clear **ex**



1RIG23SKN
Smoke **ex**



1RIG23C
Clear



1RIG23S
Smoke



1RIGLABB21AR
BLUE BLOCKER



1RIGBB21AR
BLUE BLOCKER



1RIG2310



1RIGBB21LO
BLUE BLOCKER



1RIGBB21LB
BLUE BLOCKER



1RIG23LS1.7
Light Smoke

Référence	Marquages Oculaires	Marquages Monture	Traitements Oculaires	Conformité
○ 1RIG21C	2C-1,2 1 FT CE	EN 166 FT CE	Anti-rayure	EN 166 EN 170
● 1RIG21S	5-2,5 1 FT CE	EN 166 FT CE	Anti-rayure	EN 166 EN 172
○ 1RIG23CKN	2C-1,2 1 FT KN CE	EN 166 FT CE	Anti-rayure / Anti-fog (KN)	EN 166 EN 170
● 1RIG2310	5-1,7 1 FT CE	EN 166 FT CE		EN 166 EN 172
● 1RIG23SKN	5-2,5 1 FT KN CE	EN 166 FT CE	Anti-rayure / Anti-buée(KN)	EN 166 EN 172
○ 1RIGLABB21AR	2C-1,2 1 FT CE	EN 166 FT CE	Anti-rayure	EN 166 EN 169
○ 1RIGBB21AR	2C-1,2 1 FT CE	EN 166 FT CE	Anti-rayure	EN 166 EN 166
● 1RIGBB21LO	2C-1,4 1 FT CE	EN 166 FT CE	Anti-rayure	EN 166 EN 168
● 1RIGBB21LB	2C-1,4 1 FT CE	EN 166 FT CE	Anti-rayure	EN 166 EN 167
○ 1RIG23C	2C-1,2 1 FT CE	EN 166 FT CE	Anti-rayure / Anti-buée	EN 166 EN 170
● 1RIG23S	5-2,5 1 FT CE	EN 166 FT CE	Anti-rayure / Anti-buée	EN 166 EN 172
○ 1RIG23LS1,7	5-1,7 1 FT CE	EN 166 FT CE	Anti-rayure / Anti-buée	EN 166 EN 172

Conforms To EN 166: 2001

RIGI™

SWISS ONE
SAFETY

DIMENSIONS DE LA LUNETTE

Épaisseur oculaire :	1,8 mm
Base oculaire :	9,5 mm
Dimension oculaire (Diagonale) :	70,5 mm
Pont nasal :	mm
Longueur de branche (oculaire à embout) :	162,0 mm
Largeur globale :	133,0 mm
Espace le plus étroit entre les embouts de branches :	31 +/- 3 mm



- 1 Polycarbonate
- 2 Polycarbonate
- 3 PC/TPE
- 4 PC/TPE

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Les lunettes de sécurité peuvent être nettoyées au savon et à l'eau chaude puis séchées à l'aide d'un chiffon doux
- Ne pas nettoyer avec des nettoyants chimiques ou abrasifs
- Les lunettes doivent être conservées hors des rayons directs du soleil, de tout produit chimique et ne doivent pas être exposées à des températures extrêmes

CONSIGNES D'UTILISATION

- Lorsqu'elles sont utilisées, assurez-vous que les lunettes de sécurité soient maintenues confortablement et solidement sur la tête
- Assurez-vous que les lunettes de sécurité soient portées avant de pénétrer dans la zone à risques

LIMITES D'UTILISATION

- La protection sera garantie uniquement si les lunettes de sécurité sont correctement portées
- Si les lunettes de sécurité se rayent ou s'abîment, elles doivent être remplacées, ainsi que si elles subissent un choc important
- Ne pas les mettre en contact avec de la peinture, des solvants, colles ou autocollants, sauf sur recommandation du fabricant
- Les lunettes de sécurité, en contact avec la peau, peuvent provoquer des réactions allergiques à des individus sensibles. Si cela se produit, quittez immédiatement la zone à risque, retirez l'équipement de protection oculaire et consultez un avis médical
- Nous attirons également l'attention des utilisateurs sur les dangers de modifier ou retirer tout composant original du produit, sauf recommandation du fabricant
- Rigi™ ne sont pas adaptées à une protection contre la poussière, les liquides et le métal en fusion

DIMENSION DE LA BOITE DISPLAY

Quantité :	10
Poids :	0,48 kg



- H** Hauteur : 96 mm
- I** Largeur : 191 mm
- L** Longueur : 284 mm

DIMENSION DU CARTON

Quantité :	300
(30 Boîtes distributrices de 10 p)	
Poids : (approximativement)	16,4 kg



- H** Hauteur : 63 mm
- I** Largeur : 98,5 mm
- L** Longueur : 30 mm

Référence	Code EAN unitaire	Code EAN boîte distributrice	Code EAN carton	Pays d'origine
1RIG21C	5038428303002	5038428303019	5038428303026	Taiwan
1RIG21S	5038428303033	5038428303040	5038428303057	Taiwan
1RIG23CKN	5038428303064	5038428303071	5038428303088	Taiwan
1RIG23SKN	5038428303095	5038428303101	5038428303118	Taiwan
1RIGLABB21AR	5038428303125	5038428303132	5038428303149	Taiwan
1RIGBB21AR	5038428303156	5038428303163	5038428303170	Taiwan
1RIGBB21LO	5038428303187	5038428303194	5038428303200	Taiwan
1RIGBB21LB	5038428303217	5038428303224	5038428303231	Taiwan
1RIG23C	5038428255097	5038428255103	5038428255110	Taiwan
1RIG23S	5038428255066	5038428255073	5038428255080	Taiwan
1RIG23LSI.7	5038428311199	5038428311205	5038428311212	Taiwan