

FILGUM

Fonctionnalité

Mastic à base de caoutchouc butyl.

- Etanchéité des joints de bonde.
- Etanchéité des emboîtements de tuyaux en évacuation ou des plans de joints.
- Réalisation de bourrages.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques	Spécifications
Couleur	Beige
Aspect	Pâte ferme malléable
Temps de séchage avant utilisation	Aucun Le produit reste mou et souple dans le temps.
Tenue en température	Jusqu'à +100°C
Mise en peinture	Oui
Résistance	Bonne à l'eau chaude et froide, aux produits de nettoyage des sanitaires.
Adhérence	Bonne sur la plupart des matériaux (céramique, métal, matières plastiques, bois, verre). Pour l'application sur des matériaux poreux (marbre, pierres naturelles, etc.), il est conseillé de réaliser un essai préalable (risque de taches sur les supports).

Mise en œuvre

Préparation

- Les supports doivent être dépoussiérés, dégraissés et secs.

Mode d'emploi

- Prélever la quantité de produit nécessaire.
- Malaxer le mastic avant application et former un cordon.
- La mise en place définitive pourra se faire manuellement ou par serrage mécanique.
- Enlever et nettoyer le surplus de mastic qui pourrait dépasser après la mise en place.
- La mise en service est immédiate.

Consommation

En fonction du diamètre réalisé, 1 mètre de cordon sera réalisé avec la quantité de produit :

Diamètre du cordon (mm)	5	10	15	20
Quantité de produit pour un mètre de cordon (g)	36	145	327	581

Nettoyage du matériel

Acétone, white spirit ou alcool éthylique

Précautions d'emploi

La Fiche de données de sécurité est disponible par Internet sur www.quickfds.com ou sur www.geb.fr .

Si le produit est soumis à la réglementation détergence : Liste des composants sur demande à l'adresse reach@geb.fr

Si le produit est soumis à la réglementation biocide ou s'il contient un biocide pour le protéger : Consulter la Fiche de Données Sécurité – Merci de veiller à un usage responsable des produits employés.

Astuce

Pour une application plus aisée, malaxer et former un cordon.

Observations

Pour une application entre -5°C et 0°C, il convient de s'assurer au préalable de l'absence de condensation sur la surface d'application.

Stockage

Stocker à une température comprise entre +5°C et +40°C.

La date d'expiration notée sur l'emballage est mesurée sur produit non entamé, conservé à 20°C dans des conditions normales d'hygrométrie.

Tri des emballages et déchets

Se référer aux indications mentionnées sur l'emballage du produit et aux règles locales applicables.

Les informations présentes sur cette fiche technique sont données de bonne foi et sont les résultats des mesures effectuées dans notre laboratoire. Etant donné le nombre de matériaux, les différences de qualité et la diversité des méthodes de travail, nous vous recommandons d'effectuer des essais préalables dans les conditions effectives d'emploi.

Ce présent document peut être modifié en fonction des évolutions des produits ou de l'état de nos connaissances sans préavis aussi nous vous recommandons de vérifier sur <http://www.geb.fr>, que vous êtes en possession de la dernière version.