HANDSAFE 707N

P702160

AVANTAGES

- **Double enduction nitrile pour une meilleure étanchéité**
- **Excellent grip même en milieu huileux et graisseux**

LE+ Niveau optimum de protection à la coupure même dans les environnements de travail huileux et graisseux

Domaines d'utilisation

- Industrie automobile
- Manipulation de pièces en métal coupant même légèrement huileuses
- Industrie du verre
- Collecte de déchets
- Industrie métallurgique

Tailles / codes

6	52 338 867
7	52 338 875
8	52 338 883
9	52 338 891
10	52 338 905
11	52 338 913

Conditionnement

- Sachet individuel d'une paire
- Polybag de 5 paires
- Carton de 50 paires

GREENER TOGETHER OPSIAL — ZERO PLASTIC PACK PRINTED WITH VEGETABLE INKS

Descriptif

- Gant tricoté gris en fibres polyéthylène hautes performances (HPPE) et Spandex sans couture, blanc, jauge 13
- Double enduction nitrile : nitrile bleu lisse sur paume, doigts et dos partiel et nitrile noir granuleux sur paume et face des doigts
- Ce support procure un excellent confort à l'utilisateur
- Forme anatomique
- Poignet élastique
- Excellente résistance à la coupure

- Gant de protection de catégorie II contre les risques mécaniques uniquement
- Coloris : gris/bleu

Matière : Tricot fibres HPPE, Spandex, jauge 13
Enduction : Nitrile
Longueur : 22 à 27 cm selon les tailles

Normes - Niveaux de performance

EN 388

4.X.4.3.D

Résistance à l'abrasion	4/4
Résistance à la coupure	X/5
Résistance à la déchirure	4/4
Résistance à la perforation	3/4
Résistance à la coupure (TDM)	D

SOGEDESCA - Version : Août 2024