

MASQUE COMPLET AIR'PRO P3

P7080MU

**Masque de protection respiratoire ultra compact
- avec filtres P3 remplaçables intégrés**

Bénéfices

- Ultra compact : compatible casque industrie
- Léger
- Excellent champ de vision

Domaines d'utilisation

- Protection P3 contre les particules très toxiques : poussières de chrome, cobalt, plomb, cadmium, bois durs (chêne, hêtre), amiante (faible concentration), silice, granit, fibres de céramique, légionelle (courte durée)

Composition

- Masque : TPE qualité médicale
- Oculaire polycarbonate
- Valve en nylon avec diaphragme silicone
- Joint facial et serre-tête silicone
- Filtres à particules : Média filtrant synthétique avec insert en TPE

Taille	Code
Taille unique	73 048 443

Accessoires

Modèle	Code
Sacoche de rangement spécifique	73 048 516
Sachet de 25 films pelables pour protéger l'oculaire	73 048 508



Descriptif

- Masque complet
- Large champ de vision grâce au positionnement bas des filtres et à leur design compact
- Oculaire polycarbonate anti-rayures et anti-impact
- Joint facial en silicone doux et confortable
- Corps du masque intérieur en TPE grade médical
- Compact et léger (350 g sans filtres)
- Ajustable en quatre points
- Livré avec filtres P3
- Confort respiratoire exceptionnel :
 - Technologie P3 brevetée d'encapsulation en accordéon avec une plus grande surface de filtration : inspiration facilitée et filtres très compacts
 - Le matériau synthétique HESPA® fonctionne par filtration mécanique, plus confortable que la filtration électrostatique des masques jetables
- Poids du masque : 350 g
- Poids des filtres : 50 g

Durée de vie : 5 ans

Normes

- Masque complet conforme aux normes :
 - EN 136:1998 Classe 1
 - EN 166:2001 Classe 1 & K (anti-rayures)
- Filtres P3 conformes à la norme EN 143 :2021
Efficacité P3 >99,95 % pour les particules d'un diamètre moyen de 0,3 microns
100 % des filtres sont testés au chlorure de sodium (NaCl)

Modèle	Code
Insert pour verres correcteurs	73 145 899
Kit adaptateur P3	73 145 880

MASQUE COMPLET AIR'PRO P3

P7080MU

**Masque de protection respiratoire ultra compact
- avec filtres P3 remplaçables intégrés**



Le saviez-vous ?

Différence d'étanchéité entre demi-masque et masque complet

L'efficacité d'un masque dépend du filtre mais aussi de son étanchéité, qui est mesurée avec un test appelé «fuite vers l'intérieur».

Les performances d'étanchéité sont renforcées pour un masque complet :

Fuite vers l'intérieur pour un demi-masque : < 2 % (EN 140)

Fuite vers l'intérieur pour un masque complet : < 0.05 % (EN 136)

Compatible avec les filtres

Modèle	Code
AIR'PRO P3 OPSIAL	63 084 085



en ajoutant l'adaptateur pour filtres P3 : 73 145 880

Modèle	Code
AIR'PRO P3 odeurs nuisibles OPSIAL	66 469 174



en ajoutant l'adaptateur pour filtres P3 : 73 145 880

Modèle	Code
AIR'PRO COMPACT A2P3 OPSIAL	73 048 486



Modèle	Code
AIR'PRO COMPACT ABEK1P3 OPSIAL	73 048 494



Type de protection	Classe*	Exemple d'utilisation
P	3 - haute performance	Poussières, brouillards et fumées toxiques (poussières de chrome, cobalt, plomb, cadmium, bois durs, amiante en faible concentration, silice, granit, fibres de céramique...)
A	1,2	Gaz et vapeurs organiques ayant un point d'ébullition supérieur à 65°C (pesticides, peintures et solvants)
B	1	Gaz et vapeurs inorganiques (hors monoxyde de carbone)
E	1	Dioxyde de soufre et acides / gaz acides
K	1	Ammoniaque et dérivés d'ammoniaque organique

*Le choix de la classe du filtre anti-gaz est à déterminer selon la concentration de polluant prévue :

1: Faible capacité (1 000 ppm) - 2 : Moyenne capacité (5 000 ppm)