

Univers	Professionnel
Type	Verticalité
Family	Poulies
Sous-famille	Poulies bloqueurs



MINI TRAXION

Ouvrable, y compris lorsqu'elle est fixée à l'ancrage, la poulie-bloqueur MINI TRAXION est conçue pour la mise en place de systèmes de hissage. Avec son réa de diamètre intermédiaire et son très bon rendement, elle est particulièrement adaptée au hissage de charges intermédiaires. Compacte, elle permet de réduire l'encombrement et le poids, notamment lors de secours techniques ou de travaux sur corde.




L'ouverture à triple action du flasque mobile est facile et rapide, y compris avec des gants.



La corde peut être installée dans la poulie MINI TRAXION lorsque celle-ci est fixée à l'ancrage.



Un témoin visuel rouge indique que le flasque mobile n'est pas verrouillé.



Le verrouillage de la gâchette en position relevée permet l'utilisation de MINI TRAXION en poulie simple.

Descriptif court	Poulie-bloqueur imperdable et compacte à haut rendement
Argumentaire	• Facile à manipuler et imperdable : - ouverture à triple action du flasque mobile, facile et rapide, y compris avec des gants, - possibilité d'installation de la corde lorsque la poulie est fixée à l'ancrage, - témoin visuel rouge lorsque le flasque mobile n'est pas verrouillé, - design spécifique des flasques protégeant le passage de la corde. • Compacte et adaptée au hissage de charges intermédiaires : - réa de diamètre intermédiaire, en aluminium, sur roulement à billes étanche pour un très bon rendement. • Polyvalence d'usage : - gâchette à picots avec fente d'évacuation pour optimiser le fonctionnement, quelles que soient les conditions : corde gelée, boue..., - utilisation en poulie simple par verrouillage de la gâchette en position relevée, - trou dans la gâchette permettant d'installer une cordelette de commande à distance.
Spécifications	• Poids: 150g • Certification(s): CE EN 567, CE EN 12278, CE EN 12841 type B, NFPA 2500 Technical Use Pulley and Rope grab, XF 494: FZL-Z-Q 8.5/11, XF 494: FZL-H-Q 8.5/11 • Matière(s): aluminium, acier inoxydable, polyamide • Diamètre de corde min.: 7mm • Diamètre de corde max.: 11mm • Type de réa: roulement à billes étanche • Diamètre de réa: 32mm • Charge de rupture - poulie : 10 kN x 2 = 20 kN • Charge de rupture - bloqueur : 4 kN • Rendement: 93%

Spécifications par référence

Référence(s)	P054AA00
Made in	FR
Garantie	3 ans
Conditionnement	1
Quantité par carton	15
EAN	3342540841871

Produit(s) associé(s)	OK WILLIAM SEGMENT 8 mm PARALLEL 10.5 mm AXIS 11 mm RAY 11 mm
-----------------------	--