



Référence 1171250343
Code-barre 4007123684793

DESCRIPTION

- LED SMD Everlight très claires.
- Boîtier moderne et robuste en aluminium.
- Support en acier équipé d'angles de protection en matière plastique et poignée de transport.
- Tête du projecteur orientable dans la position choisie avec un blocage d'une seule main grâce au levier à serrage rapide.
- Inclinaison ou maintien du rabat par les vis de verrouillage situés de chaque côté du support.
- Pattes de stabilité.
- Vitre en verre sécurit.
- Traverse pour montage sur trépied.

DONNÉES TECHNIQUES

Qualité du câble	Néoprène
Flux lumineux	3450 lm
Consommation électrique	30 W
Efficacité lumineuse	136 lm/W
Classe d'efficacité énergétique	
Indice de rendu des couleurs	80-89 (classe 1B)

Min.-Max. Tension d'entrée nominale	220 V - 240 V
Longueur de câble	3 m
Type de câble	H07RN-F 3G1,0
Indice de résistance aux chocs (IK)	IK08
Classe de protection	I
Indice de protection (IP)	IP65
Couleur	noir

EMBALLAGES, DIMENSIONS ET POIDS

UC	1
Poids du produit (sans emballage)	1,41 kg
Dimensions LxIxH (sans emballage)	7,5 cm x 25 cm x 26,5 cm

Poids du produit (emballage fourni)	1,62 kg
Dimensions LxIxH (emballage compris)	11,5 cm x 27 cm x 27,8 cm

FOURNITURES LIVRÉES AVEC LE PRODUIT

Projecteur LED portable JARO 4060 M