



CP9779 - Maniement facile



Avantages utilisateurs

- ▶ Application de maintenance
- ▶ Confort de l'opérateur
- ▶ Compacte et précise

Caractéristiques

- ▶ Remplacement de la bande de ponçage aisé
- ▶ Bras réglable
- ▶ Échappement arrière
- ▶ Poignée en caoutchouc moulé

Caractéristiques techniques

Modèle	CP9779	
Code article	6151939779	
Longueur	304 mm	12"
Poids	0.9 kg	1.98 lb
Consommation d'air moyenne	6.6 l/s	14 cfm
Consommation d'air réelle	13.1 l/s	28 cfm
Consommation d'air réelle	793 l/mn	28 cfm
Consommation d'air à vide	6.3 l/s	13.3 cfm
Diamètre intérieur	10 mm	3/8"
Pression sonore	90.5 Décibels(A)	
Puissance sonore	101.5 Décibels(A)	
Norme ISO vibrations	ISO-28927-3	
Vibrations	<2.5 m/s ²	
Taille du papier de ponçage	10x330	3/8x13
Vit. à vide	22000 tr/min	
Puissance	260 W	0.35 hp
Diamètre du plateau	10x330	3/8x13
Diamètre de l'excentration	-	
Directives Européennes	2006/42/EC (17/05/2006)	
Standards Européens	EN ISO 11148-8:2011	
EU City / Date	Saint-Herblain, 2022/03/16	