

MEULE À ÉBARBER ACIER / INOX

Code : P54TSYU
Norme : EN 12413



DESRIPTIF

- Meule à ébarber adaptée à tous corps de métiers : menuisiers, serruriers, maintenance...
- Performance, longévité et confort d'utilisation
- Vibrations réduites pour un meilleur confort d'utilisation

COMPOSITION

- Abrasif : oxyde d'aluminium
- Résine : organique

APPLICATIONS

- Ébarbage de matériaux en acier et en inox
- Idéal pour l'ébarbage pour tout type d'application, même sévère
- Idéal pour les travaux de meulage lourd
- Utilisation sur meuleuses d'angle

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Vitesse maximum 80 m/s

DIMENSIONS

Type 27 déporté



Code	Diamètre (mm)	Épaisseur (mm)	Alésage (mm)	Spécifications	Vitesse max. (tr/min)
69 025 145	125	6,4	22,23	A24R-BF27	12250
69 025 153	230			A24R-BF27	6650

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- Ne jamais forcer sur la meule
- Respecter les pictogrammes de sécurité, d'utilisation et d'interdiction
- La vitesse de la machine ne doit jamais dépasser la vitesse de fonctionnement maximum du disque : 80 m/s



Lire les instructions



Porter des lunettes de protection



Porter un casque anti-bruit



Porter des gants



Porter un masque anti-poussière



Meule d'ébarbage



Ne pas utiliser un disque endommagé



Sans fer, ni chlore, ni soufre

STOCKAGE ET DATE DE VALIDITÉ

- Les meules à ébarber doivent être stockées dans des conditions telles qu'elles ne subissent pas de dommages mécaniques ou chimiques
- Le stockage est à effectuer dans des lieux secs, sans amplitude de température importante et elles ne doivent pas être exposées au gel
- **Date limite d'utilisation :**
Les meules à ébarber ont une durée d'utilisation maximum de 3 ans, à compter de la date de fabrication
La date de validité est indiquée sur la bague

V = date de validité			
V01	V04	V07	V10
1 ^{er} trimestre de l'année d'échéance	2 ^e trimestre de l'année d'échéance	3 ^e trimestre de l'année d'échéance	4 ^e trimestre de l'année d'échéance
A = Année d'échéance			

Exemple :

V07/2025 indique une production dans le courant du troisième trimestre 2022 et une recommandation d'utilisation avant le quatrième trimestre 2025