

HANDLITE 200G

P702708

Gant de manutention légère et de précision

Bénéfices

- Excellente résistance à l'abrasion
- Adapté aux environnements salissants
- Confort et dextérité
- Bonne aération de la main

Domaines d'utilisation

- Manutention légère et montage de précision en milieux sec et salissant
- Tri et assemblage de petites pièces même salissantes
- Montage de composants électroniques
- Assemblage délicat automobile
- Maintenance

Conditionnement

- Lot de 10 paires
- Carton de 100 paires

Taille	Code
T6 - XS	28 874 642
T7 - S	28 874 634
T8 - M	28 874 626

Taille	Code
T9 - L	28 874 618
T10 - XL	28 874 596
T11 - XXL	39 475 871



Descriptif

- Gant tricot polyamide gris jauge 13 sans couture
- Enduction polyuréthane gris sur paume et face des doigts
- Poignet tricot élastique
- L'absence de couture et le dos aéré procurent un niveau optimal de confort à l'utilisateur
- Bonne résistance à la déchirure

Gant de protection de catégorie II contre les risques mécaniques uniquement

Composition

- Matière : Tricot polyamide gris jauge 13
- Enduction : Polyuréthane gris
- Longueur : 22 à 27 cm selon les tailles

Normes



4.1.3.1.X

EN ISO 21420

Résistance à l'abrasion	4/4
Résistance à la coupure	1/5
Résistance à la déchirure	3/4
Résistance à la perforation	1/4
Résistance à la coupure (TDM)	X/F

"X" signifie que le test n'a pas été effectué