uvex athletic D5 XP | 60030

EN 388:2016

4 X 4 3 D

EN 407

X 1 X X X X

Information : Les valeurs sont arrondies à deux décimales - Calcul Transport : Transport du produit, y compris le supplément de distribution du groupe de produits - Méthode de calcul : IPCC 2021 GWP 100a (inspiré de la norme ISO 14067) SimaPro avec les bases de données correspondantes. Les valeurs de CO2 indiquées sont valables pour la période de calcul et peuvent être soumises à des modifications permanentes - Portée : cradle to customer - Unité : kg CO2e
Date de réalisation 06 :2023

Description

Le gant uvex athletic D5 XP est léger et résistant aux coupures (Niveau D). L'enduction souple et respirante NBR Microfoam offre une excellente adhérence et une bonne résistance à l'abrasion. Un patch de renfort de la zone pouce-index assure une résistance supplémentaire et un temps d'utilisation prolongé. Le gant est compatible avec les écrans tactiles. Il offre une large gamme d'applications.

Caractéristiques

- très haute résistance aux coupures (Niveau D)
- excellente adhérence dans des environnements secs ou légèrement gras et humides
- très bonne résistance à l'abrasion
- renforcement de la pince (pouce-index)
- très flexible, excellent ajustement
- très bonne dextérité
- compatible avec les écrans tactiles
- sans silicone

Applications

- industrie automobile
- manipulation du verre
- maintenance
- tri
- emballage
- construction – travaux publics

Fabricant

UVEX HECKEL s.a.s.
44 Rue d'Engwiller – La Walck
67350 Val de Moder
France
Téléphone : +33 (0)3 88 07 61 08
Fax : +33 (0)3 8872 51 06
E-Mail : contact.france@uvex-heckel.fr
Site Web : uvex-safety.fr

Normes	EN 388 : 2016 (4 X 4 3 D) EN 407 (X 1 X X X X)
Tailles	6 à 12
Matière	HPPE, acier, polyamide/élasthanne
Enduction	NBR Microfoam, paume
Coloris	gris, anthracite
Adéquation	environnements secs et légèrement gras