CG 17-125 Inox

Meuleuse d'angle compacte Ø 125 mm

Meuleuse d’angle compacte et maniable 1 700 W à vitesse de rotation variable et avec une grande réserve de puissance pour le traitement de l’acier inoxydable.

Référence: 7 222 91 60 23 0

Vos avantages avec FEIN

- Grâce au puissant moteur de 1700 watts et à une poignée nettement plus petite de 195 mm, il est possible de travailler plus rapidement et plus confortablement sur les chantiers et dans les ateliers de métallurgie.
- Le nouveau concept de refroidissement constitué d'entrées d'air et le filtre antipoussière amovible garantissent une plus longue durée de vie de la machine, même dans des environnements extrêmes.
- Les fonctions de sécurité telles que le système anti-rebond, le démarrage progressif, la protection contre le redémarrage intempestif, la protection contre les surcharges et la poignée anti-vibrations assurent une protection complète de l'utilisateur.
- Moteur robuste pour une utilisation quotidienne.
- Durable grâce à la protection contre les surcharges et à la longue durée de vie des charbons.
- Vitesse de travail rapide grâce au moteur puissant.
- Carter d’engrenage orientable à 90° pour une grande diversité d’applications.
- Changement rapide et sans outil des abrasifs : écrou de serrage rapide inclus en standard dans la livraison.
- Capacité de surcharge optimale grâce au refroidissement direct du moteur.
- Longueur de câble de 4 m.

Contenu de la livraison

- 1 poignée anti-vibrations
- 1 capot de protection
- 1 flasque de réception
- 1 clé à 2 ergots
- 1 écrou de serrage
- 1 capot de protection pour tronçonnage

Équipement

- Démarrage progressif
- Protection contre le redémarrage intempestif
- Surveillance de blocage
- Protection électronique contre les surcharges
- Réglage électronique de la vitesse de rotation
- Contrôle de retour de choc

Application

Dégrossir	★★
Ebarber	★
Tronçonner	★
Brossage	★
Satinage	★★
Polissage	★★

★ adapté
★★ parfaitement adapté

Caractéristiques techniques

CARACTéRISTIQUES TECHNIQUES GéNéRALES

Puissance absorbée	1 700 W
Puissance utile	1 010 W
Vitesse à vide	1 900 - 7 800 min⁻¹
Meule Ø	125 mm
Plateau souple Ø	125 mm
Fixation outils	M 14
Câble avec fiche	4 m
Poids selon EPTA	2,40 kg

VALEURS DE VIBRATION ET D'éMISSION DE BRUIT

Niveau sonore LpA	95 dB
Incertitude de la valeur de mesure KpA	3 dB
Niveau de puissance acoustique LWA	103 dB
Incertitude de la valeur de mesure KWA	3 dB
Valeur de crête sonore LpCpeak	107 dB
Incertitude de la valeur de mesure KpCpeak	3 dB
Valeur de vibration 1 αhv 3 voies	5,8 m/s²
Valeur de vibration 2 αhv 3 voies	3,2 m/s²
Incertitude de la valeur de mesure Kα	1,5 m/s²

Exemples d’application