

RÉGULATION DE NIVEAUX MODUL'EAU

ASSURE AUTOMATIQUEMENT UN NIVEAU D'EAU
CONSTANT ET SÉCURISE LE REMPLISSAGE



MODUL'EAU, est un système de contrôle et de remplissage automatique de la piscine. Fini le remplissage quotidien des piscines. MODUL'EAU s'occupe de tout ! Il assure à tout moment le même niveau d'eau et détecte toute anomalie de remplissage.

- Il se présente sous la forme d'un kit composé de :
- un boîtier électronique de commande avec visualisation des différentes fonctions
 - une sonde avec 2 m de câble
 - un kit de fixation et fusibles de rechange.



MODUL'EAU



- SÉCURITÉ ARRÊT REMPLISSAGE
- PROGRAMMATION D'UN TEMPS MAXIMUM DE REMPLISSAGE
- ADAPTÉ À TOUT TYPE D'APPLICATION (PISCINE, FONTAINE, CAISSON DE VOILET ELECTRIQUE, RESERVE D'EAU)

CARACTÉRISTIQUES

- h.175 x l.205 x p.85 mm
 - Protection IP56
 - Alimentation : 240 V / 50 Hz
 - Consommation : 5 W
 - Sortie pour commande électrovanne : 24 V / 230 mA
 - Dimension de la sonde : h.70 x l.12 x p.10 mm
 - Câble de la sonde : 2 m (possibilité de prolongement jusqu'à 20 Ml)
 - Electrovanne **en option**
- PIÈCES DÉTACHÉES voir en p.93**



*non comprise

FONCTIONNEMENT

L'électronique contrôle, toutes les heures, le niveau d'eau dans le bassin et fait l'appoint nécessaire en eau en commandant l'ouverture d'une électrovanne.

Le niveau d'eau est déterminé par la position de la sonde dans le bassin. Au moment du contrôle par l'électronique, si la sonde n'est plus immergée, MODUL'EAU commande le remplissage.

MODUL'EAU dispose d'une sécurité en «arrêt de remplissage» programmable par palier de 30 minutes entre 1/2 heure et 7 heures 1/2. Si le temps, en continu, d'ouverture de l'électrovanne dépasse le temps de sécurité programmé, l'électrovanne est immédiatement fermée et le voyant rouge «anomalies» est allumé.



PANNEAU DE COMMANDE

Les voyants lumineux permettent un contrôle de l'appareil et du fonctionnement de la régulation en un seul coup d'œil.

Le voyant ANOMALIES, se déclenche lorsque l'appareil se met en sécurité «arrêt de remplissage».

Le voyant ELECTROVANNE, permet de vérifier que l'électrovanne est ouverte.

Le voyant SOUS TENSION, se déclenche lors de l'allumage de l'appareil afin de vérifier le fonctionnement de l'électrovanne.

Le voyant A NIVEAU, indique lorsque la sonde est de nouveau immergée.

TARIFS

Désignation	Référence	Prix public H.T. €
Coffret de contrôle et remplissage automatique <i>Livré avec sonde et une sortie pour commande électrovanne 24V</i>	MODUL'EAU	524,30