

Fiche technique

Bandeau E-ISM BG TS

5000



Avec sélecteur de fermeture, arrêt électrique des deux côtés
et leviers

CHAMPS D'APPLICATION

- Portes à deux vantaux avec sélecteur de fermeture
- Unités d'arrêt à fonction maintien porte ouverte intégrée
- Montage du côté opposé aux paumelles
- Portes à simple action à droite et à gauche
- Division de porte symétrique et asymétrique possible

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Unité d'arrêt électrique dans le bras à coulisse avec plage d'arrêt de 80° à 130°
- Force de maintien de l'unité d'arrêt électromécanique à réglage variable en continu
- Tension de service 24 V DC
- Le sélecteur de fermeture maintient le vantail de service en position d'attente jusqu'à ce que le vantail semi-fixe soit fermé
- Protection anti-vandalisme grâce au câble Bowden flexible
- Réglage horizontal sur 4 mm grâce aux trous oblongs dans la position de montage
- Avec un coulisseau vissé

DONNÉES TECHNIQUES

Nom commercial	Bandeau E-ISM BG TS 5000
Tension d'entrée	24 V DC
Puissance électrique consommée	4.8 W
Facteur d'utilisation	100 %
Ondulation résiduelle	20 %
Indice de protection	IP43
Entraxe minimal des paumelles	1360 mm
Largeur minimale du vantail semi-fixe	380 mm
Conformité aux normes	EN 1155, EN 1158
Longueur	2665 mm
Largeur	55 mm
Hauteur	30 mm
Limiteur d'ouverture, pouvant être monté ultérieurement	Oui
Fonction maintien porte ouverte	Électrique
Fonction maintien porte ouverte sur le vantail de service / vantail semi-fixe	Oui / Oui
Unité d'arrêt pouvant être dépassée	Oui
Plage de réglage de l'arrêt	80 °
Détecteur de fumée intégré	Non
Sélecteur de fermeture intégré	Oui
Réglage de la hauteur possible	Oui
Limiteur d'ouverture flexible	Oui

VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Dimensions	Point d'arrêt min.
Bandeau E-ISM BG TS 5000	continu, avec sélecteur de fermeture intégré, arrêt électrique des deux côtés et leviers	115610	finition inox	2665 x 55 x 30 mm	80 °
Bandeau E-ISM BG TS 5000	continu, avec sélecteur de fermeture intégré, arrêt électrique des deux côtés et leviers	115609	blanc RAL 9016	2665 x 55 x 30 mm	80 °
Bandeau E-ISM BG TS 5000	continu, avec sélecteur de fermeture intégré, arrêt électrique des deux côtés et leviers	115608	EV1	2665 x 55 x 30 mm	80 °
Bandeau E-ISM BG TS 5000	continu, avec sélecteur de fermeture intégré, arrêt électrique des deux côtés et leviers	115611	selon RAL	2665 x 55 x 30 mm	80 °

ACCESSOIRES**CB FLEX**

Clapet d'entraînement pour une fermeture sécurisée des portes coupe-feu à deux vantaux



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur
GEZE CB flex *	Pour un usage sur toutes les portes à recouvrement à 2 vantaux Réglage de la longueur en continu et caché jusqu'à 210 mm d'écart de vantail, mécanisme ouvrant à l'italienne invisible, profilé à raccourcir selon les besoins, avec les éléments de fixation	182652	blanc RAL 9016
GEZE CB flex	Pour un usage sur toutes les portes à recouvrement à 2 vantaux Réglage de la longueur en continu et caché jusqu'à 210 mm d'écart de vantail, mécanisme ouvrant à l'italienne invisible, profilé à raccourcir selon les besoins, avec les éléments de fixation	153602	EV1
GEZE CB flex	Pour un usage sur toutes les portes à recouvrement à 2 vantaux Réglage de la longueur en continu et caché jusqu'à 210 mm d'écart de vantail, mécanisme ouvrant à l'italienne invisible, profilé à raccourcir selon les besoins, avec les éléments de fixation	153728	selon RAL

LIMITEUR D'OUVERTURE FLEXIBLE

Pour bras à coulisse E et R, 1 et 2 vantaux



Désignation	Description	N° d'identification
Limiteur d'ouverture flexible	Pour bras à coulisse 1 vantail : TS 5000 E-/R-/RFS-(montage sur ouvrant), Boxer E ; 2 vantaux : toutes les variantes E-/R-/ISM TS 5000 (y compris VPK) et Boxer	145311

ACCESSOIRES DE MONTAGE**PLAQUE DE MONTAGE ***

Pour bras à coulisse ISM / E-ISM / R-ISM, variantes BG & VP



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur
Plaque de montage pour bandeaux BG	Pour bras à coulisse ISM / E-ISM / R-ISM, variantes BG & VP	118705	selon RAL
Plaque de montage pour bandeaux BG	Pour bras à coulisse ISM / E-ISM / R-ISM, variantes BG & VP	118704	EV1

ÉQUERRE D'HUISSERIE

Pour bras à coulisse ISM / E-ISM / R-ISM BG



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur
Équerre d'huissierie	Pour bras à coulisse ISM / E-ISM / R-ISM BG	118707	selon RAL
Équerre d'huissierie	Pour bras à coulisse ISM / E-ISM / R-ISM BG	118706	EV1

* Les produits spécifiés ci-dessus peuvent varier en termes de forme, de type, de propriétés, de fonctionnalités ou de disponibilité en fonction du pays. Pour toute question, veuillez vous adresser à votre interlocuteur GEZE.