

Gammes SRL / SR GRIP

grand modèle type 17 / 26 / 18



Torche SRL 17

Torche SRL 26

Torche SR 18 GRIP

Type 17

Refroidie par air

Torche de puissance moyenne, robuste et fiable. C'est la plus répandue du marché!

Caractéristiques :

Capacité : 140 A en C.C.
125 A en C.A.

Facteur de marche : 60%

Electrode tungstène : Ø 0,5-2,4 mm

Type 26

Refroidie par air

C'est la torche à refroidissement naturel la plus puissante de la gamme.

Caractéristiques :

Capacité : 240 A en C.C.
200 A en C.A.

Facteur de marche : 60%

Electrode tungstène : Ø 0,5-4,0 mm

Type 18

Refroidie par liquide

Cette torche bénéficie d'un rapport encombrement/puissance incomparable. Les pièces d'usure sont identiques aux types 17 et 26.

Caractéristiques :

Capacité : 320 A en C.C.
240 A en C.A.

Facteur de marche : 100%

Electrode tungstène : Ø 0,5-4,0 mm

Torches complètes avec 1^{er} équipement

Type	Commande	Référence		Corps de torche	
		4 m	8 m	Type	Référence
SRL17 BASIC	Lamelle	705.1589	705.1590	Rigide	705.0033
SRL 17 STANDARD	Lamelle	317.0231	317.0232	Rigide	705.0033
SRL 17 PREMIUM	Lamelle	317.0219	317.0220	Rigide	705.0033
SR 17 GRIP*	Lamelle	712.1228	712.1229	Rigide	712.1020
SRL 17 FX BASIC	Lamelle	703FR039	703FR040	Flexible	703.0009
SRL 17 FX STANDARD	Lamelle	317FRC31	317FRC32	Flexible	703.0009
SRL 17 FX PREMIUM	Lamelle	317FRC19	317FRC20	Flexible	703.0009
SR 17 FX GRIP*	Lamelle	712FR128	712FR129	Flexible	712.1030
SR 17 V	Vanne	706.1007	706.1008	Rigide	705.0038
SRL 26 BASIC	Lamelle	705.1595	705.1596	Rigide	705.0086
SRL 26 STANDARD	Lamelle	317.0233	317.0234	Rigide	705.0086
SRL 26 PREMIUM	Lamelle	317.0227	317.0228	Rigide	705.0086
SR 26 GRIP*	Lamelle	712.4373	712.4374	Rigide	712.4020
SRL 26 FX BASIC	Lamelle	703FR242	703FR243	Flexible	703.0020
SRL 26 FX STANDARD	Lamelle	317FRC33	317FRC34	Flexible	703.0020
SRL 26 FX PREMIUM	Lamelle	317FRC27	317FRC28	Flexible	703.0020
SR 26 FX GRIP*	Lamelle	712FR473	712FR474	Flexible	712.4030
SR 26 V	Vanne	706.4037	706.4038	Rigide	705.0098
SRL 18 STANDARD	Lamelle	317.0237	317.0238	Rigide	705.0049
SRL 18 PREMIUM	Lamelle	317.0221	317.0222	Rigide	705.0049
SR 18 GRIP	Lamelle	712.2025	712.2026	Rigide	712.2020
SRL 18 FX STANDARD	Lamelle	317FRC37	317FRC38	Flexible	703.0301
SRL 18 FX PREMIUM	Lamelle	317FRC21	317FRC22	Flexible	703.0301

*Ces torches peuvent être équipées de commande spéciale type double, potentiomètre ou UP/DOWN.