




SUPER NOBELAIR®



- 1 Recouvrement en PVC souple beige
- 2 Renforcement polyester
- 3 Tube intérieur en PVC souple noir

APPLICATIONS

Alimentation d'outils pneumatiques, équipement de postes d'assemblage, d'enrouleurs muraux ou mobiles, de compresseurs.

MARQUAGE

SUPER NOBELAIR 20 BAR [N° lot]

Tuyau pour l'alimentation en air comprimé.

Conception tricouche, en PVC souple, avec renforcement en fibre polyester haute ténacité.

AVANTAGES

Le renforcement équilibré du SUPER NOBELAIR® permet une tenue en pression élevée associée à de faibles déformations. Il peut ainsi supporter des cycles longs et fréquents d'impulsions de pression.

La composition de ce tuyau souple et léger lui confère une bonne résistance aux chocs et écrasements, ce qui favorise la longévité et la sécurité.

RACCORDS

Raccords Express, raccords rapides à olive ou raccords à embout cannelé. Colliers à bande, à tourillon ou à oreille(s). Raccords à coiffe. Le sertissage est possible avec des raccords non blessants. Bien veiller avant montage à ce que l'embout ne soit pas blessant pour le tube intérieur (cas notamment des raccords mal ébavurés donc coupants).

TENUE CHIMIQUE

Voir tableau pages 110 à 113 colonne A.

	$\pm$ mm		$\pm$ mm		$\pm$ mm		g/m		bar		bar		mm	Beige		
														25 m	50 m	100 m
6,3	$\pm 0,3$	11	$\pm 0,3$	2,35	85	60	20	45							198022	
7	$\pm 0,4$	12	$\pm 0,4$	2,5	90	60	20	49						198051		
8	$\pm 0,4$	13	$\pm 0,4$	2,5	107	60	20	56						198093	198106	198119
10	$\pm 0,5$	15,5	$\pm 0,5$	2,75	143	60	20	70						198177	198180	
12,7	$\pm 0,6$	19	$\pm 0,6$	3,15	205	60	20	89						198212	198225	198238
16	$\pm 0,6$	23	$\pm 0,6$	3,5	284	60	20	112						198254	198267	
19	$\pm 0,8$	26,5	$\pm 0,8$	3,75	352	60	20	145						198296	198309	198312
25	$\pm 1,0$	33,5	$\pm 1,0$	4,25	515	60	20	210						198338	198341	