

STEP'STARK

P702K2H

**Chaussure de sécurité haute
S3 SRC**



Bénéfices

- Amagnétique
- Look profilé
- Confortable et légère
- Système FLEX ZONE
- Pare choc frontal et latéral pour une durée de vie prolongée
- Semelle de propreté préformée à mémoire de forme
- Système éjection arrière EJECT-X pour faciliter le déchaussage

Domaines d'utilisation

- Industrie
- Services
- Logistique
- Transports
- Travaux extérieurs
- Environnements secs et humides

Conditionnement

- Unité de vente : la paire
- Du 35 au 39 et 46 au 48 : Cartons de 5 paires
- Du 40 au 45 : Cartons de 10 paires

Taille	Code	Taille	Code
35	62 083 492	42	62 083 565
36	62 083 506	43	62 083 573
37	62 083 514	44	62 083 581
38	62 083 522	45	62 083 603
39	62 083 530	46	62 083 611
40	62 083 549	47	62 083 638
41	62 083 557	48	62 083 646

Les pointures 35 à 37 ne sont pas stockées, fabrication sur commande



Descriptif

- Chaussure de sécurité haute
- Tige en cuir Buffalo Nubuck hydrofuge coloris noir
- Doublure mesh 3D respirante à cellules ouvertes
- Matelassage très enveloppant au niveau du talon et de la languette
- Embout composite résistant à un choc de 200 J
- Semelle anti-perforation non métallique conforme à la norme EN ISO 20345
- Semelle de propreté amovible, PRÉFORMÉE A MÉMOIRE DE FORME, anatomique, anti-transpirante
- Semelle extérieure PU/PU injectée, résistante aux huiles et aux hydrocarbures, anti-abrasion, antistatique et légère
- Système FLEX ZONE apportant souplesse et confort de marche
- Insert TPU absorbant de chocs
- Pare choc latéral de protection
- Nez protecteur avec remontée ergonomique en PU et barres amortissantes
- Système éjection arrière EJECT-X pour faciliter le déchaussage
- Coefficient d'adhérence (SRC) conforme à la norme EN ISO 20345
- Poids (pointure T42) : 630g

Norme

- EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC