

# Boulonneuse à chocs XGT®

## TW001GU201

40 V max Li-Ion - 4 Ah - XGT® - 1  
800 Nm

**1 800 Nm de serrage en restant compacte**

Machine ultra-puissante avec un couple max de serrage de 1 800 Nm et plus de 2 000 Nm en desserrage. Mode 'arrêt automatique' : l'outil s'arrête dès que le boulon ou l'écrou sont assez desserrés. 4 niveaux de puissance de chocs. Frein électrique. Vitesse variable à la gâchette. Inverseur de sens de rotation. Poignée ergonomique Soft Grip.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                                  |                                                    |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Tension XGT                                      | ✓                                                  |
| Énergie                                          | 40 V                                               |
| BL Motor                                         | ✓                                                  |
| Vitesse à vide max                               | 0 - 950 / 1150 /<br>1400 / 1800 min <sup>-1</sup>  |
| Couple de serrage Max (franc)                    | 450 / 840 / 1500 /<br>1800 Nm                      |
| Couple desserrage                                | 2050 Nm                                            |
| Capacité de serrage Boulon standard              | M12 - M36                                          |
| Capacité de serrage Boulon HR                    | M10 - M27                                          |
| Impacts par minute (IPM)                         | 0 - 1900 / 2200 /<br>2400 / 2500 min <sup>-1</sup> |
| Emmanchement                                     | 3/4 "                                              |
| Niveau de puissance sonore (L <sub>wa</sub> )    | 111 dB(A)                                          |
| Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> ) | 103 dB(A)                                          |
| Incertitude de bruit (facteur K)                 | 3 dB(A)                                            |

### AVANTAGES PRODUITS

- BL Motor : longue durée de vie
- 3 modes de temps de réaction pour l'arrêt automatique disponible à la fois dans les modes de rotation avant et arrière
- Sélection d'énergie d'impact électronique à 4 étapes pour une polyvalence ajoutée
- Mode d'arrêt automatique de la contre-rotation : interrompt le mouvement lorsque le boulon ou l'écrou est suffisamment dévissé
- Lampe double LED avec fonctions de pré-éclairage et de persistance lumineuse pour un meilleur éclairage et un travail plus précis
- La poignée ergonomique à prise souple offre un confort accru
- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

**Code EAN 0197050004772**

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

**821551-8**

Coffret MAKPAC 3



**835K85-1**

Moulage pour coffret de transport



**346949-3**

CROCHET



**251314-2**

VIS M4X12



## ■ PRODUITS DE SÉRIE

**1910N6-8 (2x)**

Batterie BL4040F



**191E07-8**

DC40RA - Chargeur rapide Li-Ion

