



FIRST CUT 5

P702JEB



PROTECTION
CONTRE
LES COUPURES

Bénéfices

- Très bonne résistance à la coupure : TDM C
- Bonne dextérité
- Adapté aux environnements salissants

Domaines d'utilisation

- Industrie automobile
- Industrie du verre et du métal
- Manipulation de pièces coupantes
- Industrie métallurgique
- Poste d'assemblage

Tailles / codes

T6	52 338 468
T7	52 338 484
T8	52 338 492
T9	52 338 506
T10	52 338 514
T11	52 338 522

Conditionnement

- Unité de vente : sachet de 10 paires
- Conditionnement à l'achat : carton de 50 paires

Descriptif

- Gant tricot Polyester / Fibres HPTF* / Spandex bleu, sans couture, jauge 13
- Ce support sans couture procure un excellent confort à l'utilisateur
- Enduction polyuréthane gris sur la paume et face des doigts permettant de détecter facilement les saletés
- Forme anatomique
- Poignet élastique
- Très bonne résistance à la coupure

Gant de protection de catégorie II contre les risques mécaniques uniquement

Composition

- **Matière** : Polyester / Fibres HPTF* / Spandex bleu, jauge 13
- **Enduction** : Polyuréthane gris
- **Longueur** : 22 à 27 cm selon les tailles

* Fibres HPTF : Fibres techniques haute performance

Normes - Niveaux de performance



4543C

Résistance à l'abrasion	4/4
Résistance à la coupure	5/5
Résistance à la déchirure	4/4
Résistance à la perforation	3/4
Résistance à la coupure (TDM)	C