

STEP'ROAD

P702K2K

Chaussure de sécurité basse
S3 SRC



Bénéfices

- Amagnétique
- Design unique, look profilé
- Technicité, confort et légèreté
- Système FLEX ZONE
- Modèle HRO
- Triple renfort frontal pour une durée de vie prolongée
- Semelle de propreté préformée à mémoire de forme
- Système éjection arrière EJECT-X pour faciliter le déchaussage

Domaines d'utilisation

- Industrie
- Services
- Logistique
- Transports
- Travaux extérieurs
- Environnements secs et humides
- Sols chauds

Conditionnement

- Unité de vente : la paire
- Du 35 au 39 et 46 au 48 : Cartons de 5 paires
- Du 40 au 45 : Cartons de 10 paires

Taille	Code	Taille	Code
35	62 083 956	42	62 084 022
36	62 083 964	43	62 084 030
37	62 083 972	44	62 084 049
38	62 083 980	45	62 084 057
39	62 083 999	46	62 084 065
40	62 084 006	47	62 084 073
41	62 084 014	48	62 084 081

Descriptif

- Chaussure de sécurité basse.
- Tige en cuir pleine fleur, coloris noir.
- Lacets recyclés.
- Doublure mesh 3D respirante à cellules ouvertes.
- Matelassage très enveloppant au niveau du talon et de la languette.
- Embout composite résistant à un choc de 200 J.
- Système de laçage unique pour encore plus de sécurité et de maintien.
- Semelle anti-perforation non métallique conforme à la norme EN ISO 20345.
- Semelle de propreté amovible, PRÉFORMÉE A MÉMOIRE DE FORME, anatomique, anti-transpirant.
- Semelle extérieure caoutchouc/PU injectée, résistante aux huiles et aux hydrocarbures.
- Semelle anti-abrasion, antistatique, résistante à la chaleur et légère.
- Système FLEX ZONE apportant souplesse et confort de marche.
- Insert TPU absorbant de chocs.
- Pare choc latéral de protection.
- Triple renfort frontal : Nez protecteur ergonomique en PU, barres amortissantes et sur-embout anti-abrasion.
- Système éjection arrière EJECT-X pour faciliter le déchaussage.
- Coefficient d'adhérence (SRC) conforme à la norme EN ISO 20345.
- Poids (pointure 42) : 600 g.

Norme

- EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC



RECYCLED PACK
PRINTED WITH VEGETABLE INKS