

HANDLITE 195G

P70ANKT

Gant de manutention légère et de précision

Bénéfices

- Bonne résistance à l'abrasion
- Adapté aux environnements salissants
- Confort et dextérité

Composition

- Matière : tricot polyester, jauge 13
- Enduction : polyuréthane
- Longueur : 23 à 27 cm

Conditionnement

- Unité de vente : lot de 10 paires
- Carton de 100 pièces

| Taille | Code |
|---------|------------|
| T6 - XS | 68 905 621 |
| T7 - S | 68 905 648 |
| T8 - M | 68 905 656 |

| Taille | Code |
|-----------|------------|
| T9 - L | 68 905 664 |
| T10 - XL | 68 905 672 |
| T11 - XXL | 68 905 680 |



Descriptif

- Gant tricoté en polyester gris, jauge 13, sans couture
- Enduction polyuréthane gris sur la paume et la face des doigts
- Poignet tricot élastique
- L'absence de couture procure un niveau optimal de confort à l'utilisateur
- Coloris : gris

Gant de protection de catégorie II contre les risques mécaniques uniquement

Normes

EN 388 :2016+A1:2018



3121X

| | |
|-----------------------------|-----|
| Résistance à l'abrasion | 3/4 |
| Résistance à la coupure | 1/5 |
| Résistance à la déchirure | 2/4 |
| Résistance à la perforation | 1/4 |
| Coupure TDM | X/F |
| Dextérité | 5/5 |

"X" signifie que le test n'a pas été effectué

EN ISO 21420