

## PROPARUB SOUDURE - ALFASOUD SOUDURE

### CARACTERISTIQUES

Tube : SBR noir  
 Renforcement : Trame textile haute ténacité  
 Revêtement : SBR lisse

### UTILISATION

Tuyau soudure conforme à la norme EN 559 et ISO 3821 : 2010

### MARQUAGE

PROPARUB - EN 559 - ISO 3821 - 2MPA (20 bar) - Ø int. + année de fabrication\*  
 ALFASOUD - EN 559 - ISO 3821 - 2MPA (20 bar) - Ø int. + année de fabrication\*



page 73

### PROPARUB PROPANE - COLORIS : ORANGE

Ø int x Ø ext (mm)	Poids (g/m)	Ø courbure (mm)	PS (bar)	PLNE (bar)	Longueur (m)		Prix (€/m)
					20m	40m	
<b>6 x 13</b>	140	80	20	60	<b>PRU0613020</b>	<b>PRU0613040</b>	
<b>8 x 15</b>	190	80	20	60	<b>PRU0815020</b>	<b>PRU0815040</b>	
<b>10 x 17</b>	210	100	20	60	<b>PRU1017020</b>	<b>PRU1017040</b>	

### ALFASOUD SOUDURE - COLORIS : BLEU = OXYGENE - ROUGE = ACETYLENE - NOIR = ARGON

Coloris	Ø int x Ø ext (mm)	Poids (g/m)	Ø courbure (mm)	PS (bar)	PLNE (bar)	Longueur (m)		Prix (€/m)
						20m	40m	
Bleu	<b>6,3 x 13,3</b>	130	80	20	60	<b>ASDBL063133020</b>	<b>ASDBL063133040</b>	
Rouge						<b>ASDR063133020</b>	<b>ASDR063133040</b>	
Noir						<b>ASDN0063133020</b>	<b>ASDN0063133040</b>	
Bleu	<b>10 x 17</b>	210	100	20	60	<b>ASDBL1017020</b>	<b>ASDBL1017040</b>	
Rouge						<b>ASDR1017020</b>	<b>ASDR1017040</b>	
Noir						<b>ASDN01017020</b>	-	

### ALFASOUD SOUDURE, DOUBLE CONDUIT - COLORIS : BLEU ET ROUGE

Ø int x Ø ext (mm)	Poids (g/m)	Ø courbure (mm)	PS (bar)	PLNE (bar)	Longueur (m)		Prix (€/m)
					20m	40m	
<b>6,3 x 13</b>	320	80	20	60	<b>ASD060613020</b>	<b>ASD060613040</b>	
<b>10 x 17</b>	440	100	20	60	<b>ASD101017020</b>	<b>ASD101017040</b>	



**\*La date figurant sur le tuyau est l'année de fabrication et non la date de péremption**