

HANDSKIN ARIZONA

P701219

Manutentions moyenne et lourde

Bénéfices

- Le cuir est naturellement respirant
- Excellent rapport qualité/prix

Domaines d'utilisation

- Manutention générale en milieu sec
- Tous travaux du bâtiment

Conditionnement

- Lot de 10 paires
- Carton de 100 paires

Taille	Code	Taille	Code
T8	34 096 457	T10	34 096 430
T9	34 096 449	T11	34 096 422



En achetant ce produit, vous soutenez les tanneries responsables certifiées Leather Working Group.
By purchasing this product, you are supporting responsible leather manufacturing through LWG.
www.leatherworkinggroup.com



ZERO PLASTIC PACK
PRINTED WITH VEGETABLE INKS



Descriptif

- Gant 5 doigts montage américain
- Paume en cuir fleur de bovin coloris naturel
- Dos croûte de bovin coloris naturel
- Élastique sur le dessus de la main
- Biais de finition
- Montage pouce palmé
- Garanti sans silicone

Gant de protection de catégorie II contre les risques mécaniques uniquement

Composition

- Matière : Cuir fleur de bovin, croûte de bovin, coloris naturel
- Longueur : 24,5 à 27,5 cm selon les tailles
- Épaisseur cuir : 0,8 à 1,0 mm

Normes



Résistance à l'abrasion	2/4
Résistance à la coupure	1/5
Résistance à la déchirure	2/4
Résistance à la perforation	2/4
Résistance à la coupure (TDM)	X/F



Propagation de flamme limitée	4/4
Chaleur de contact	1/4
Chaleur convective	3/4
Chaleur radiante	1/4
Petites projections de métal fondu	X/4
Grosses projections de métal fondu	X/4

"X" signifie que le test n'a pas été effectué

EN ISO 21420