

HANDSAFE 705 G

P702202



AVANTAGES

- **SKIN CONTACT**
Teneur en solvant résiduel (DMF) conforme à la loi allemande TRGS-401
- Respirant
- Excellente dextérité

LE+ | Excellente résistance à la coupure
TDM D
Niveau 3 à la perforation

Domaines d'utilisation

- Industrie automobile
- Industrie du verre et du métal
- Manipulation de pièces coupantes
- Industrie métallurgique
- Poste d'assemblage

Tailles / codes

6	58 891 916
7	58 891 924
8	58 891 932
9	58 891 940
10	58 891 886
11	58 891 894
12	58 891 908

Conditionnement

- Lot de 5 paires
- Carton de 50 paires



Descriptif

- Gant tricoté gris en fils Cirsium™ sans couture, jauge 13
- Enduction polyuréthane gris sur la paume et face des doigts
- Ce support procure un excellent confort à l'utilisateur
- Forme anatomique
- Poignet élastique
- Excellente résistance à la coupure
- Gant de protection de catégorie II contre les risques mécaniques uniquement
- Coloris : Gris
- Cirsium™ = Concept de fils haute ténacité élaborés par le service R&D d'Opsial

Matière : Tricot gris fils Cirsium™, jauge 13

Enduction : Polyuréthane gris

Longueur : 22 à 27 cm selon les tailles

Normes - Niveaux de performance

EN 388  4.X.4.3.D	Résistance à l'abrasion	4/4
	Résistance à la coupure	X/5
	Résistance à la déchirure	4/4
	Résistance à la perforation	3/4
	Résistance à la coupure (TDM)	D

**Teneur en solvant résiduel (DMF)
conforme à la loi allemande
TRGS-401**