

## HANDLITE 200B

P702707

Gant de manutention légère et de précision

### Bénéfices

- Salissures visibles
- Excellente résistance à l'abrasion
- Adapté aux environnements salissants
- Confort et dextérité
- Bonne aération de la main

### Domaines d'utilisation

- Manutention légère et montage de précision en milieu sec
- Tri et emballage de petites pièces
- Montage de composants électroniques
- Assemblage délicat automobile
- Maintenance

### Conditionnement

- Lot de 10 paires
- Carton de 100 paires

Taille	Code
T6 - XS	28 874 693
T7 - S	28 874 685
T8 - M	28 874 677

Taille	Code
T9 - L	28 874 669
T10 - XL	28 874 650
T11 - XXL	39 475 863



### Descriptif

- Gant tricot polyamide blanc jauge 13 sans couture
- Enduction polyuréthane blanc sur paume et face des doigts
- Poignet tricot élastique
- Cette enduction blanche permet de détecter facilement les saletés
- Le dos aéré et l'absence de couture procurent un niveau optimal de confort à l'utilisateur
- Excellente dextérité

Gant de protection de catégorie II contre les risques mécaniques uniquement

### Composition

- Matière : Tricot polyamide blanc jauge 13
- Enduction : Polyuréthane blanc
- Longueur : 22 à 27 cm selon les tailles

### Normes



4131X

Résistance à l'abrasion	4/4
Résistance à la coupure	1/5
Résistance à la déchirure	3/4
Résistance à la perforation	1/4
Résistance à la coupure (TDM)	X/F

"X" signifie que le test n'a pas été effectué

EN ISO 21420