


KR30-PP-A

Galet de roulement

Stud type track rollers KR..-PP-A, single row needle roller bearings with particularly thick-walled outer ring, needle roller and cage assembly and a solid roller stud with fixing thread and a mounting aid, axial guidance of outer ring is provided by the plastic axial plain washers, contact flange and contact washer, three-stage sealing by plastic axial plain washer on both sides, without eccentric collar

Information technique



Votre alternative produit actuelle

Joint	PP	Joint frottant des deux côtés
profile bague extérieure	IOP	Profil INA optimisé
graisseur	2x	Dispositif de lubrification à ajustement serré non monté x 2
dispositif de lubrification	KSP	Via la tête, l'axe et la fixation
Assembling aid head	I6	Hexagonal
Assembling aid stud	I6	Hexagonal

dimensions principale & données de performance

D	30 mm	Diamètre extérieur
d_1	12 mm	Diamètre d'ajustement des boulons
B	40 mm	Largeur
C_{rw}	6.800 N	Charge dyn. de base, radiale
C_{0rw}	8.700 N	Charge stat. de base, radiale
C_{urw}	1.240 N	Limite à la fatigue, radiale
n_{DG}	5.500 1/min	Vitesse pour une lubrification à la graisse
≈m	85,6 g	Poids

La fiche technique ne contient qu'une vue d'ensemble des données techniques du produit sélectionné. Reportez-vous à la documentation supplémentaire pour ce produit. Pour plus d'informations, vous pouvez utiliser le lien suivant sur notre site Web Formulaire de contact

Dimensions

B_1	15,2 mm	Largeur maximum rondelle de butée
B_2	25 mm	Longueur effective du goujon
B_3	6 mm	Distance trou de lubrification
C	14 mm	Largeur, bague extérieure
C_1	0,6 mm	Saillie bague extérieure par rapport à la rondelle de butée
r_{min}	0,6 mm	Dimension minimum de chanfrein
d_2	23 mm	Diamètre d'arrêt rondelle de butée
d_3	3 mm	Diamètre trou de lubrification
G	M12X1,5	Filetage
l_G	13 mm	Longueur de taraudage
W	6 mm	Largeur entre plats

information additionnelle

	NIPA1X4,5	Graisseur entrainement
M_A	22 Nm	Couple de serrage écrou

Caractéristiques



Effort radial



Lubrification à vie, sans entretien


Lubrification à la graisse


Etanche des 2 côtés

La fiche technique ne contient qu'une vue d'ensemble des données techniques du produit sélectionné. Reportez-vous à la documentation supplémentaire pour ce produit. Pour plus d'informations, vous pouvez utiliser le lien suivant sur notre site Web Formulaire de contact