

## DÉCLARATION DES PERFORMANCES

N° 13016

**SECURIFILM® HR**

### 1. Code d'identification unique du produit type:

SF-HR3

SF-HR6

### 2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4:

Cf étiquette produit

### 3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:

Film en polyéthylène d'épaisseur 200 µ ayant comme usages l'étanchéité des constructions, le désamiantage, la fonction pare-vapeur.

### 4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5:

PARTENIA  
4 rue Joseph-Marie Jacquard  
C.P 80405  
72026 Le Mans cedex 2  
France  
Tel : +33.2.43.41.33.33.

### 5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2:

### 6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:

Système 2+

## 7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:

Norme harmonisée NF EN 13967 : 2005 Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles plastiques et élastomères empêchant les remontées capillaires du sol.

L'organisme notifié de certification (UAB ALZIDA, Savanorių Ave 221 LT-02300 Vilnius Lituanie, numéro d'identification: 1555) a réalisé :

- Une inspection initiale de l'établissement de fabrication et du contrôle de la production en usine.
- Une surveillance, une évaluation et une appréciation permanentes du contrôle de la production en usine.

Selon le système 2+.

Il a délivré le certificat de conformité n° 1024 conformément à la réglementation du système d'évaluation et de vérification de la constance des performances.

## 8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée:

Pas d'évaluation technique européenne requise

## 9. Performances déclarées

Notes relatives au tableau:

Caractéristiques essentielles		Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu		NPD	NF EN 13967 : 2005
Etanchéité à l'eau		Conforme (Sous 60 kPa pendant 24h)	
Résistance à la déchirure		NPD	
Résistance des joints au cisaillement		NPD	
Résistance à l'impact		NPD	
Résistance en traction	Longitudinal	17 N/mm <sup>2</sup>	
	Transversal	16 N/mm <sup>2</sup>	
Poinçonnement statique		NPD	
Durabilité		NPD	

**10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.**

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Monsieur Jérôme LEMASSON, Directeur Commercial France

Le Mans le 17/06/2013