

Turbo Plus



DESCRIPTION :

Idéal pour les jardins et parcs avec grands dénivelés, en général pour des lignes de goutte à goutte de grandes longueurs.

Utilisation agricole et horticole.

CARACTERISTIQUES :

Débit: 2 l/h, 4 l/h, 8 l/h

Autorégulant. La régulation de pression lui permet d'assurer une uniformité du débit dans une large plage de variation de pression.

Résistant au bouchage : Passage d'eau à travers un labyrinthe à chicanes de large section qui provoque un débit à régime turbulent et lui assure une grande résistance au bouchage.

Goutteur démontable pour permettre un nettoyage et un contrôle de l'installation.

Résistant aux agents chimiques les plus agressifs

Clef de démontage (DNK00)

Specifications

Pression de fonctionnement : 1,0 à 4,0 bars

Fixation cannelée 4 mm

Sortie pour tube 4 x 6 mm

Code	Flow Rate	1,0	2,0	3,0	4,0	bar
DPJ02-3	2 l/h	1,9	2,2	2,3	2,3	l/h
DPJ04-3	4 l/h	4,4	4,4	4,4	4,1	l/h
DPJ08-3	8 l/h	7,7	8,1	8,0	7,7	l/h

Code Prosjet

AL1232

AL1234

AL1238