PRO-C® & PCC

Nombre de Stations : **4 - 16, 6 & 12**
Type : **Modulaire à Fixe**

CARACTÉRISTIQUES

- Nombre de stations :
  - Pro-C : 4 - 16
  - PCC : 6 & 12
- Type :
  - Pro-C : Modulaire
  - PCC : Fixe
- Boîtiers : intérieur ou extérieur
- Programmes indépendants : 3
- Programmes d'éclairage indépendants : 3
- Heures de départ par programme : 4
- Temps de fonctionnement max. des stations : 6 heures
- Position Solar Sync® sur le cadran
- Temporisation du Solar Sync : permet de retarder les réglages jusqu'à 99 jours
- Fonction arrosage/ressuyage réduction des flacages et ruissellements
- Davantage de possibilités pour plus de flexibilité
- Mémoire non volatile
- Capteur de pluie
- Touche de démarrage manuel
- Période de garantie : 2 ans

- ▸ Mémoire Easy Retrieve™
- ▸ QuickCheck™
- ▸ Protection automatique contre les courts-circuits
- ▸ Réglage saisonnier : global ou mise à jour automatique avec Solar Sync
- ▸ Délai entre les stations
- ▸ Programmation des sondes
- ▸ Jour sans arrosage

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

- Entrée de transformateur : 120/230 V c. a. (modèle international))
- Sortie de transformateur (24 V c. a.) : 1 A
- Sortie de station (24 V c. a.) : 0,56 A
- Sortie P/MV (24 V c. a.) : 0,28 A
- Entrées de sonde : 1
- Température de fonctionnement : -18 à 60 °C

HOMOLOGATIONS

- CE, UL, cUL, C-tick, FCC

▸ = *Descriptions détaillées des caractéristiques à la page 99*

Plastique, intérieur
Hauteur : 21,1 cm
Largeur : 24,4 cm
Profondeur : 9,4 cm

Plastique, extérieur
Hauteur : 22,6 cm
Largeur : 25,1 cm
Profondeur : 10,9 cm

Modules d'extension :
PCM-300 et PCM-900
La version modulaire permet une extension facile après l'installation initiale.

PRO-C – GUIDE DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : COMMANDE 1 + 2 + 3 + 4

1 Modèles	2 Transformateur	3 Intérieur/Extérieur	4 Options
PC-4 = Programmateur 4 stations **PCC-6** = 9 stations **PCC-12** = 12 stations	**00** = 120 V c. a. **01** = 230 V c. a.	**(vide)** = Modèle d'extérieur **i** = Modèle d'intérieur	**(vide)** = Aucune option **E** = 230 V c. a. avec connexions européennes **A** = 230 V c. a. avec connexions australiennes *(le modèle pour l'extérieur est équipé d'un transformateur interne avec cordon)*

MODULES D'EXTENSION

Modules	Description
PCM-300	Module d'extension 3 stations : Permet d'augmenter le nombre de stations de 3 à 6, 6 à 9, et 9 à 12
PCM-900	Module d'extension 9 stations : Permet d'augmenter le nombre de stations de 6 à 15 uniquement

Exemples :
PC-400 = Programmateur d'extérieur 4 stations, 120 V c. a. et boîtier en plastique
PCC-600i - E = Programmateur d'intérieur 6 stations, 230 V c. a. et boîtier en plastique
PCC-1200 = Programmateur d'extérieur 9 stations, 120 V c. a. et boîtier en plastique