



LANDLINE™

GOUTTE À GOUTTE POUR APPLICATIONS EN SURFACE



APPLICATIONS:

- Application de terrain plat, de petite surface
- Utilisation en Parc et Jardins

SPECIFICITÉS:

- Débits : 1,9 l/h à 1 bar.
- Accessoires spécifiques Landline 8,0 mm disponibles.
- Pression maximum : 2.0 bar.
- Filtration recommandée : 130 microns / 120 mesh.
- Diamètre extérieur : 8,0 mm.
- Diamètre intérieur : 6,4 mm.
- Longueur du tuyau : 30 m.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES:

- La régulation TurboNet™ garantit une efficacité et une longévité maximale.
- Peut fonctionner à des pressions très basses à bas débit.
- Installation et raccordement faciles.
- Entretien très réduit.
- Large section de passage.
- Tuyau flexible adapté à tout type de surface. Permet d'irriguer des zones sinueuses.
- Résistant aux UV et à la chaleur.
- Disponible sans goutteur pour alimenter ou relier les zones à arroser.

LA GAMME

	ÉPAISSEUR DE PAROI (MM)	DÉBIT (L/H) À 1 BAR	PLAGE D'UTILISATION À RESPECTER (BAR)	DIAMÈTRE (MM)		ESPACEMENT DES GOUTTEURS
				INT.	EXT.	
LANDLINE Ø 8	0,8	2,0	1,0 - 2,0	6,4	8,0	0,15 - 0,30

* Autres versions bientôt disponible, nous consulter

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PLAGE D'UTILISATION À RESPECTER : 1,0 - 2,0 BAR

FINESSE DE FILTRATION À RESPECTER : 130 MICRONS (FILTRE À DISQUES RECOMMANDÉ).

DIMENSION DU LABYRINTHE					
DÉBIT (L/H)	PROFONDEUR (MM)	LARGEUR (MM)	SECTION (MM ²)	LONGUEUR (MM)	SURFACE DE FILTRATION (MM)
1,9	0,60	0,68	0,408	28	25

LANDLINE Ø 8 : LONGUEUR DE LIGNES MAXIMUM EN TERRAIN PLAT À 1,0 BAR DE PRESSION ET POUR UNE VARIATION DE DÉBIT DE 20 %		
DÉBIT (L/H)	ESPACEMENT ENTRE GOUTTEURS (MM)	
		0,15
1,9	12	20

LABYRINTHE TUBONET™

TURBONET™ : brevet NETAFIM™ concernant un labyrinthe court, large et aux angles acérés qui favorisent le maintien d'un régime d'écoulement de type turbulent, très favorable à l'homogénéité de diffusion et à la résistance au colmatage des goutteurs

