Jet+ / JFR Microjets à débit turbulent

Jet+ / JFR Spécifications

Microjet JET+ :

Débits à 2,0 bar :
30, 39, 51, 64, 75, 102 l/h

Plage de pression de service : 1,5-3,0 bar

Diamètre de couverture : jusqu'à 8,6 m, selon le débit et la pression de service

Microjet JFR à débit régulé :

Garantit des débits constants pour des pressions variables

Débits : 23, 30, 41, 53, 70, 95 l/h

Plage de pression de service : 1,5-3,5 bar

Diamètre de couveture :
3,2-6,4 m, selon le débit

Les microjets Jet+ et JFR à débit turbulent John Deere proposent un ensemble de fonctionnalités uniques pour de grandes performances dans les applications de vergers. Parmi les fonctionnalités, on note le dispositif anti-insecte, le bec diffuseur rétractable et un fonctionnement sans mécanisme rotatif (statique). Avec le microjet à régime turbulent JFR, vous bénéficiez, de surcroît, d'une régulation du débit. Les microjets Jet+ et JFR sont disponibles avec les angles d'arrosage suivants : demi-cercle, portion de cercle et cercle complet et ils peuvent être associés à des réducteurs d'angles clipsables pour l'arrosage des jeunes arbres.

Bénéficiez des fonctionnalités dont vous avez besoin pour un système d'irrigation fiable et précis, conçu pour durer tout au long de la saison.

Rivulis
Irrigation

Jet+ / JFR Microjets à débit turbulent

Limiteur d'angle

Bec disperseur

Buse à baïonnette :
3/8" THM
ou Ultra 5 mm

Diaphragme et logement
pour JFR

Jet+ - Nb maxi. de microjets recommandé

Couleur Buse & Lph*	Diamètre de couverture (m)*	Espacement Microjets (m)	Diamètre du tube (mm) Diamètre extérieur / diamètre intérieur (mm) 16 / 13.6	17.8 / 15.2	20 / 17.4
Bleu clair	4.2	3	21	25	32
30	4.2	4	19	23	29
	4.2	5	17	21	27
Noir	4.6	3	20	24	31
39	4.6	4	18	22	27
	4.6	5	16	20	25
Bleu	5.4	4	14	18	22
51	5.4	5	13	16	21
	5.4	6	12	15	19
Bleu foncé	5.8	4	12	15	19
64	5.8	5	11	13	17
	5.8	6	10	12	16
Vert	7.0	4	10	13	17
75	7.0	5	10	12	15
	7.0	6	9	11	14
Rouge	8.6	4	8	10	13
102	8.6	5	8	10	12
	8.6	6	7	9	12

* Nozzle at 25 cm above ground level, flow rate at 2.0 bar

JFR – Nb maxi. de microjets recommandé

Couleur Buse & taille (mm)	Circulation possible Débit (lph)	Diamètre de couverture (m)*	Espacement Microjets (m)	Diamètre du tube (mm) OD 16 / ID 13.6 Pression d'entrée latérale (bar) 1.6	2	3	OD 17.8 / ID 15.2 1.6	2	3	OD 20 / ID 17.4 1.6	2	3
Noir	23	3.2	3	15	27	40	18	33	49	23	42	62
0,85	23	3.2	4	14	25	37	17	30	44	21	38	56
	23	3.2	5	13	23	34	16	28	41	20	35	52
Bleu	30	4	3	13	24	36	16	29	43	20	36	54
1,0	30	4	4	12	21	32	15	26	39	18	33	49
	30	4	5	11	20	30	13	24	36	17	30	45
Noir	41	4	3	11	20	29	13	24	35	17	30	45
Bleu	41	4	4	10	18	26	12	21	32	15	27	40
1,1	41	4	5	9	16	24	11	20	29	14	25	37
Vert	53	4.4	4	8	15	22	10	18	27	13	23	34
1,2	53	4.4	5	8	14	21	9	17	25	12	21	31
	53	4.4	6	7	13	19	9	16	23	11	20	29
Rouge	70	6.4	4	7	13	19	8	15	23	11	19	29
1,4	70	6.4	5	6	12	17	8	14	21	10	18	26
	70	6.4	6	6	11	16	7	13	20	9	17	25
Blanc	95	6.4	4	5	9	14	6	11	17	8	14	22
1,6	95	6.4	5	4	8	13	5	10	16	7	13	20
	95	6.4	6	4	8	12	5	10	15	7	12	19

* Buse à 25 cm au-dessus du niveau du sol

Cette documentation a été conçue pour paraître dans le monde entier. Les descriptions, photos et informations ne sont transmises qu'à titre d'usage courant. Veuillez consulter un spécialiste en irrigation et les caractéristiques techniques pour une utilisation correcte des produits Rivulis Irrigation. Certains produits n'étant pas disponibles dans toutes les régions, veuillez contacter votre revendeur local pour plus de détails. Rivulis Irrigation se réserve le droit de modifier sans préavis les spécifications et la conception de tous les produits.

RIV_DS_Jet+JFR_R2_FR_W14_0316