WATER BIRD VI Classic

Applications

Utilisé pour des applications d'arrosage en couverture integrale sur les cultures maraîchères et pour l'irrigation en arboriculture fruitière ou un arrosage sous frondaison est recommandé.

Caractéristiques

- Corps robuste et résistant, en résine acétale, à double armature, ailette rotatif en Nylon
- Anti insecte, par protection de l'orifice de la buse quand la turbine est à l'arrêt
- Le double siège d'appui de l'ailette lui assure une rotation très stable, une grande durée de vie et permet de réduire au minimum les vibrations au piquet
- Vitesse de rotation maximum de l'ailette, au démarrage de l'arrosage obtenu grâce à son deflecteur pour garantir une fiabilité totale à la mise en marche et un parfait fonctionnement de l'arroseur même dans les conditions les plus difficiles.
- Distribution uniforme de l'eau caracterisée par des larges gouttelettes pour une plus grande résistance aux effets du vent.
- Disponible en modèle courte portée (tabbed spinner) idéal pour les jeunes plantations
- Une large gamme de buses facile à identifier par leur code couleur et pour une grande variété d'applications
- Jet à angle bas pour faciliter la pénétration à travers le feuillage dans le cas d'arrosage sous frondaison.

WATER BIRD

Spécifications

- Corps en résine acétale et ailette en Nylon
- Entrée filetée mâle 3/8" (10 mm) BSP
- Adaptateur fileté (IPG10091) en option.
- Diamètre = 4,3 m à 11,10 m
- Débit = 44 l/h à 304 l/h
- Pression de fonctionnement recommandée = 1,5 bar (efficacité maximum de distribution).

Codes

10142XX*	Water Bird VI Classic
10143XX**	Water Bird VI Classic diamètre réduit
IT-IPS0406-1	Piquet h 39 cm pour adaptateur IPG10091
1014372	Piquet 36 cm avec embase taraudée 3/8" et entrée cannelée 5 mm, livré avec 60 cm de microtube avec fonction cannelée
IT-IPG10091	Adaptateur pour IPS0406-1, entrée cannelée 5 mm x 3/8" femelle pour piquets en plastique Ø 5 mm
IT-IPG10091-1	Adaptateur entrée cannelée 5 mm x 3/8" pour tige métallique Ø 6 mm

* XX: 72; 73; 74; 75; 76; 77; 49 ** XX: 51; 83; 84; 85

Tableau des caractéristiques techniques Water Bird VI Classic

Code Prosjet

Code Couleur Ø standard	Code Court Ø	Buse (mm)	Pression (bar)	Standard Ø (m)	Court Ø (m)	Débit (l/h)	Max hauter jet (m)
1014272	(1014251)	1,05	1,0 1,5 2,0	6,1 6,9 7,3	(4,3) (4,8) (5,1)	44 55 64	0,56 0,62 0,65
1014273	(1014283)	1,25	1,0 1,5 2,0	6,8 7,8 8,3	(4,8) (5,5) (5,8)	61 76 89	0,57 0,71 0,90
1014274	(1014284)	1,40	1,0 1,5 2,0	8,1 9,3 9,6	(5,7) (6,5) (6,7)	80 99 115	0,60 0,83 0,90
1014275	(1014285)	1,65	1,0 1,5 2,0	8,9 10,0 10,5	(6,2) (7,0) (7,6)	108 134 156	0,60 0,80 0,92
1014276		1,80	1,0 1,5 2,0	9,5 10,5 10,8	- - -	125 155 179	0,60 0,77 0,90
1014277		2,00	1,0 1,5 2,0	9,6 10,5 11,1	- - -	156 192 221	0,65 0,74 0,85
1014278		2,30	1,0 1,5 2,0	9,6 10,8 11,2	- - -	214 265 304	0,74 0,97 1,05

AS9055

AS9056

Irritrol Systems Europe S.r.l.
se reserve le droit de modifier sans préavis
et sans responsabilité aucune, les caractéristiques
techniques des produits

TORO Count on it.
Ag Irrigation