

SERIE 25BPJ/35APJ/65PJ/85ESHD
Arroseurs en bronze à impact à secteur et cercle complet

APPLICATIONS



Ces arroseurs sont conçus pour l'arrosage des massifs, des arbustes, des parterres de fleurs.

CARACTERISTIQUES

- Arroseurs à impact en bronze (plus laiton injecté pour le 25PJ)
- Passage direct de l'eau
- Bras PJ™ anti-éclaboussures, bras standard sur 85ESHD
- Palette déflecteur sur 25BPJ et 35APJ
- Vis brise-jet sur modèle 25BPJ
- Montage "TNT" du palier, "H" sur 85EHD
- Arrosage secteur de 20° à 340°, ou cercle complet
- Guide-jet et buse conique sur 25BPJ
- Guide-jet sur le 85ESHD

MODELES

- 25BPJ-FP-ADJ-DA-TNT : 1/2" (15/21) [Prosjet AS1102](#)
- 35A-PJDA-TNT : 3/4" (20/27) [Prosjet AS1103](#)
- 65PJ-TNT : 1" (26/34) BSP: [Prosjet AS1104](#)
Débit : 2,43 à 8,10 m³/h 4 à 5,5 bar
Embase taraudée : 1" (26/34) BSP

- 85ESHD : 1 1/4" (33/42) BSP [Prosjet AS1104](#)

SPECIFICATIONS

- **SERIE 25BPJ** Code [Prosjet AS1102](#)
Pression : 2,1 à 3,5 bar
Portée : 11,6 à 12,5 m
Débit : 0,70 à 1,14 m³/h
Embase fileté 1/2" (15/21)
Angle de trajectoire : 25°
- **SERIE 35APJ** [Prosjet AS1103](#)
Pression : 2,1 à 4 bar
Portée : 12,8 à 15,6 m
Débit : 0,89 à 1,77 m³/h
Embase fileté : 3/4" (20/27)
Angle de trajectoire : 27°
- **SERIE 65PJ** [Prosjet AS1104](#)
6 tailles de buse supplémentaire sont disponibles : 7/32" à 3/8"
Portée : 17,4 à 23,5 m
Débit : 2,43 à 8,10 m³/h
Pression : 4 à 5,5 bar
trajectoire : Angle de 27°

- **SERIE 85ESHD** [Prosjet AS1104](#)
10 tailles de buse supplémentaire sont disponibles : 11/32" à 11/16"
Pression : 1,7 bar
Portée : 19,3 à 35,4 m
Débit : 4,19 à 29,0 m³/h
Embase fileté : 1 1/4" (33/42) BSP
Angle de trajectoire : 27°

SERIES 25BPJ/35APJ/65PJ/85ESHD

Arroseurs en bronze à impact à secteur et cercle complet

PERFORMANCES

65PJ-TNT

	bar	m	m ³ /h	■ mm/h	△ mm/h
16	4,0	17,6	3,17	20	23
	4,5	18,9	3,37	19	23
	5,0	19,4	3,57	19	22
	5,5	19,8	3,74	19	22

D

■ 50%
△ 50%

D'autres buses sont disponibles. Consulter Rain Bird

35A-PJDA-TNT

	bar	m	m ³ /h	■ mm/h	△ mm/h
10	2,1	12,8	0,89	11	12
	2,5	13,1	0,97	11	13
	3,0	13,4	1,05	12	13
	3,5	13,7	1,13	12	14
	4,0	14,0	1,21	12	14
	4,1	14,0	1,23	12	14
12	2,1	13,4	1,25	14	16
	2,5	13,9	1,37	14	16
	3,0	14,5	1,50	14	17
	3,5	15,0	1,63	15	17
	4,0	15,5	1,75	15	17
	4,1	15,6	1,77	15	17

D

■ 50%
△ 50%

25BPJ-FP-ADJ-DA-TNT

	bar	m	m ³ /h	■ mm/h	△ mm/h
09	2,1	11,6	0,70	10	12
	2,5	11,8	0,77	11	13
	3,0	12,0	0,85	12	14
	3,5	12,2	0,91	12	14
10	2,1	11,9	0,86	12	14
	2,5	12,1	0,95	13	15
	3,0	12,3	1,05	14	16
	3,5	12,5	1,14	15	17

D

■ 50%
△ 50%

85ESHD

	bar	m	m ³ /h	■ mm/h	△ mm/h
24 x 14	4,0	23,8	9,25	33	26
	4,5	24,7	9,83	32	26
	5,0	25,4	10,40	32	26
	5,5	26,2	10,95	32	26

D

■ 50%
△ 60%

D'autres buses sont disponibles. Consulter Rain Bird

SÉRIES 25BPJ, 35A-PJ, 65PJ, 85ESHD

Arroseurs en bronze à impact à secteur et cercle complet

APPLICATIONS

Ces arroseurs sont conçus pour l'arrosage des massifs, des arbustes, des parterres de fleurs.

CARACTÉRISTIQUES

- Arroseurs à impact en bronze (plus laiton injecté pour le 25BPJ)
- Passage direct de l'eau
- Bras PJ™ anti-éclaboussures, bras standard sur 85ESHD
- Palette défecteur sur 25BPJ et 35A-PJ
- Vis brise-jet sur modèle 25BPJ
- Montage "TNT" du palier, "H" sur 85ESHD
- Arrosage secteur de 20° à 340°, ou cercle complet
- Guide-jet et buse conique sur 25BPJ. Guide-jet dans le corps pour le 85.



SPÉCIFICATIONS

SÉRIE 25BPJ

Portée : 11,6 à 12,5 m
 Pression : 2,1 à 3,5 bars
 Débit : 0,70 à 1,14 m³/h
 Embase fileté 1/2" (15/21)
 Angle de trajectoire : 25°

SÉRIE 35A-PJ

Portée : 12,8 à 15,6 m
 Pression : 2,1 à 4,1 bars
 Débit : 0,89 à 1,77 m³/h
 Embase fileté : 3/4" (20/27)
 Angle de trajectoire : 27°

SÉRIE 65PJ

6 tailles de buse sont disponibles : 7/32" à 3/8"
 Portée : 17,4 à 23,5 m
 Pression : 4 à 5,5 bars
 Débit : 2,43 à 8,10 m³/h
 Embase taraudée : 1" (26/34) BSP
 Angle de trajectoire : 27°

SÉRIE 85ESHD

10 tailles de buse supplémentaires sont disponibles : 11/32" à 11/16"
 Portée : 19,3 à 35,4 m
 Pression : 1,7 à 6,9 bars
 Débit : 4,19 à 29,0 m³/h
 Embase fileté : 1 1/4" (10/32) (33/42) BSP
 Angle de trajectoire : 27°

PERFORMANCES

25BPJ-FP-ADJ-DA-TNT

Buses	bar	m	m ³ /h	■ mm/h	▲ mm/h
09	2.1	11.6	0.70	10	12
	2.5	11.8	0.77	11	13
	3.0	12.0	0.85	12	14
	3.5	12.2	0.91	12	14
10	2.1	11.9	0.86	12	14
	2.5	12.1	0.95	13	15
	3.0	12.3	1.05	14	16
	3.5	12.5	1.14	15	17

■ 50% ▲ 50%

35A-PJDA-TNT

Buses	bar	m	m ³ /h	■ mm/h	▲ mm/h
10	2.1	12.8	0.89	11	12
	2.5	13.1	0.97	11	13
	3.0	13.4	1.05	12	13
	3.5	13.7	1.13	12	14
	4.0	14.0	1.21	12	14
	4.1	14.0	1.23	12	14
12	2.1	13.4	1.25	14	16
	2.5	13.9	1.37	14	16
	3.0	14.5	1.50	14	17
	3.5	15.0	1.63	15	17
	4.0	15.5	1.75	15	17
	4.1	15.6	1.77	15	17

■ 50% ▲ 50%

65PJ-TNT

Buses	bar	m	m ³ /h	■ mm/h	▲ mm/h
16	4.0	17.6	3.17	20	23
	4.5	18.9	3.37	19	23
	5.0	19.4	3.57	19	22
	5.5	19.8	3.74	19	22

■ 50% ▲ 50%

D'autres buses sont disponibles. Consulter Rain Bird

85ESHD

Buses	bar	m	m ³ /h	■ mm/h	▲ mm/h
24 x 14	4.0	23.8	9.25	33	26
	4.5	24.7	9.83	32	26
	5.0	25.4	10.40	32	26
	5.5	26.2	10.95	32	26

■ 50% ▲ 60%

D'autres buses sont disponibles. Consulter Rain Bird

MODÈLES

25BPJ-FP-ADJ-DA-TNT : 1/2" (15/21)
 35A-PJDA-TNT : 3/4" (20/27)
 65PJ-TNT : 1" (26/34) BSP
 85ESHD : 1,25" (10/32) BSP