

Crusader Flex®



USAGE SPÉCIFIQUE



LOURD

PROTECTION MÉCANIQUE

RÉF. #	STRUCTURE	MATÉRIAU DU SUPPORT	MATÉRIAU DE L'ENDUCTION	MODÈLE DE MANCHETTE	COULEUR	LONGUEUR MM	TAILLE EN	CONDITIONNEMENT
42-445	Enduit	Polyester non tissé	Nitrile	Crispin	Gris	240	9, 10	12 paires par sachet, 6 sachets par carton.
42-474 +	Enduit	Polyester non tissé	Nitrile	Crispin	Gris	330	9, 10	12 paires par sachet, 6 sachets par carton.



Hauts niveaux de protection et de confort dans des conditions moyennement chaudes.

PRINCIPAUX SECTEURS INDUSTRIELS




APPLICATIONS RECOMMANDÉES

- Manipulation de verre chaud
- Manipulation de pièces coulées et de plaques de bois chaudes
- Démoulage de pneus, de courroies et de profilés en caoutchouc, vulcanisation, calandrage, etc.
- Retrait de produits stérilisés d'autoclaves



DESCRIPTION

- Conçu pour la manipulation intermittente d'objets pouvant atteindre 180 °C.
- Grande résistance à la coupure, aux accrocs et à l'abrasion.
- Préhension améliorée sur surface sèche ou huileuse.
- Souple et confortable grâce à sa doublure en feutre non tissée qui absorbe la transpiration.



CATÉGORIE III

42-445 : Convient pour usage spécifique

Conçu pour la manipulation intermittente d'objets pouvant atteindre 180 °C (chaleur sèche)

Ansell Healthcare Europe N.V.

Riverside Business Park Block J Boulevard International 55 B-1070 Brussels, Belgium
 Tel. +32 (0) 2 528 74 00 Fax +32 (0) 2 528 74 01 Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03
<http://www.ansell.eu> E-mail info@ansell.eu