

# BO6050J

Ponceuse polisseuse excentrique 750 W Ø 150 mm

Deux modes pour passer du ponçage fin au ponçage intensif et au polissage

Code EAN : 0088381804592



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Puissance

Puissance nominale 750 W

### Régime

### Cadence

Nombre d'oscillations max. 1600 à 6800 orb/min

### Amplitude du mouvement

Amplitude d'oscillation 5,5 mm

### Dimensions des abrasifs

Diamètre du patin de ponçage 150 mm

Diamètre du papier abrasif 150 mm

### Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial ( $a_h$ ) 5 m/s<sup>2</sup>

Pression sonore (L<sub>pa</sub>) 82 dB (A)

Puissance sonore (L<sub>wa</sub>) 93 dB (A)

### Général

Dimensions (L x l x h) 330 x 155 x 143 mm

Poids net EPTA 2,5 kg

Longueur cordon d'alimentation 2,5 m

Circonférence ( prise en main ) 198 mm

## AVANTAGES PRODUIT

- 2 modes : orbital simple pour ponçage fin, orbital et rotatif pour ponçage intensif ou polissage
- Bonne prise en main : Faible circonférence de la machine
- Poignée paume ergonomique.
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Commande électronique de la vitesse pour l'obtention d'une vitesse constante
- Réglage électronique de la vitesse de rotation / mouvements orbitals
- Changement sans outil du plateau.
- Raccordable à un aspirateur

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

Disques abrasifs Ø 150 mm auto-agrippant 8 + 1 trous (bois/métal) (P-31918, P-31924, P-31930, P-31946, P-31952, P-31968, P-31974, P-31996, P-32007, P-32013)  
Plateau auto-agrippant dur, pour ponceuse excentrique BO6050 (197315-5)  
Plateau auto-agrippant souple, pour ponceuse excentrique BO6050 (197314-7)  
Plateau auto-agrippant très souple, pour ponceuse excentrique BO6050 (197316-3)  
Plateau de polissage, pour ponceuse excentrique BO6050 (197317-1)

## ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 821551-8 Coffret 3 MAK PAC