

Série MS, accessoires de maintenance

ENERPAC
La Technologie Hydraulique Mondiale




ATTENTION! Lorsque les vérins sont utilisés avec des accessoires ou des composants qui font partie des ensembles pour la maintenance, la pression maximale du système doit être limitée à la moitié de la pression nominale (350 bar).

Note: Toutes les dimensions en millimètres.

Réf. de l'ensemble	MS2-4	MSFP-5	MSFP-10	MS2-10	MS2-20	MS2-1020
Accessoires corps/col/piston	2,5 tonnes	2,5 tonnes	5,0 tonnes	5,0 tonnes	12,5 tonnes	5-12,5 tonnes
1	A-23	A-23	A-13	A-13	A-28	A-13 / A-28
2	A-25	A-25	A-21	A-21	A-27	A-21 / A-27
3	A-1034	A-1034	A-20	A-20	A-595	A-20 / A-595
4	MZ-4010	MZ-4010	A-14	A-14	A-243	A-14 / A-243
5	A-545	A-545	A-10	A-10	—	A-10 (2x)
6	—	—	—	A-8	—	A-8
7	A-530	A-530	A-6	A-6	—	A-6
8	MZ-4011	—	—	A-192	—	A-192
9	—	—	—	A-305	—	A-305
10	A-531	A-531	A-18	A-18	—	A-18
11	—	—	—	A-185	—	A-185
12	A-532	A-532	A-15	A-15	—	A-15
13	—	—	—	—	A-607	A-607
14	A-629	A-629	A-129	A-129	—	A-129
15	A-539	A-539	A-128	A-128	—	A-128
Chaîne et accessoires de traction	2,5 tonnes	2,5 tonnes	5,0 tonnes	5,0 tonnes	12,5 tonnes	5-12,5 tonnes
16	A-558	—	—	A-132	A-238	A-132, -238
17	—	—	—	A-5 (2x)	—	A-5(2x)
18	A-557(2x)	—	—	A-141(2x)	A-218(2x)	A-141(2x) / A-218(2x)
Rallonges, raccords et adaptateurs	2,5 tonnes	2,5 tonnes	5,0 tonnes	5,0 tonnes	12,5 tonnes	5-12,5 tonnes
19	A-544	—	—	A-19(2x)	A-242(2x)	A-19(2x) / A-242(2x)
20	WR-5	WR-5	WR-5	A-92	—	A-92
21	MZ-4013(4x)	MZ-4013 (4x)	A-16(4x)	A-16(4x)	—	A-16(4x)
22	MZ-4007(3x)	MZ-4007(3x)	MZ-1050(2x)	MZ-1050 (2x)	—	MZ-1050(3x)
23	MZ-4008(2x)	—	—	MZ-1051	—	MZ-1051(2x)
24	MZ-4009	MZ-4009	MZ-1052	MZ-1052	—	MZ-1052
25	—	—	—	A-285	—	A-285
26	A-650	—	—	—	—	—
27	Long. 76mm	MZ-4002	MZ-4002	—	—	—
	127mm	MZ-4003	MZ-4003	MZ-1002	MZ-1002	—
	254mm	MZ-4004	MZ-4004	MZ-1003	MZ-1003	A-239
	—	—	—	—	—	et A-239
	457mm	MZ-4005(2x)	MZ-4005	MZ-1004	MZ-1004	A-240
	—	—	—	—	—	MZ-1004(2x) et A-240
	584mm	MZ-4006(2x)	MZ-4006	—	—	—
	762mm	—	—	MZ-1005	MZ-1005	A-241
	—	—	—	—	—	MZ-1005(2x) et A-241
28	Caisse	CW-350	CW-350	CW-350	CW-350	CW-350
Poids	26 kg	20 kg	48 kg	63 kg	95 kg	158 kg


Accessoires corps/col/piston

1 Adaptateur fileté




tonnes	Ref.	A	B	C	D
2,5	A-23	3/4" - 16 UN	28	26	3/4" - 14 NPT
5,0	A-13	1" - 8 UN	31	42	1 1/4" - 11 1/2 NPT
12,5	A-28	1 1/2" - 16 UN	47	69	2" - 11 1/2 NPT

2 Adaptateur base vérin




tonnes	Ref.	A	B	C	D
2,5	A-25	3/4" - 14 NPT	50	12	44
5,0	A-21	1 1/4" - 11 1/2 NPT	57	12	65
12,5	A-27	2" - 11 1/2 NPT	63	12	98

3 Patte déportée col vérin



tonnes	Ref.	A	B	C	D
2,5	A-1034	1 1/2" - 16 UN	54	50	31
5,0	A-20	2 1/4" - 14 UN	80	57	57
12,5	A-595	3 5/16" - 12 UN	103	51	80


4 Socle plat



tonnes	Ref.	A	B	C	D
2,5	MZ-4010	3/4" - 14 NPT	114	31	63
5,0	A-14	1 1/4" - 11 1/2 NPT	165	35	88
12,5	A-243*	2" - 11 1/2 NPT	165	58	165


* A-243 socle rond

5 Raccord fileté



tonnes	Ref.	A	B
2,5	A-545	3/4" - 14 NPT	35
5,0	A-10	1 1/4" - 14 NPT	41

6 Patte déportée encliquetable



tonnes	Ref.	A	B	C	D
5,0	A-8	43	105	50	57