



TRAMIPLINTHE SP

LES PRODUITS
PRATIQUES

Applications

- Pose entre le parquet et la plinthe



Facilité
de pose



Limite la transmission
des bruits



Auto adhésif



TRAMIPLINTHE SP

Le complément acoustique indispensable sous plinthe

Arguments clés

- Désolidarise la plinthe du revêtement (carrelage ou parquet)
- Supprime les ponts phoniques entre les murs et le sol

Caractéristiques

Température d'utilisation	+5°C à + 35 °C
Coloris	Gris clair, gris anthracite
Densité	175 kg/m ³

Colisage

Code article	Désignation produit	Largeur / Épaisseur (en mm)	Longueur par rouleau (en m)	Conditionnement / Présentation
COLIS				
2893150000	ADHECO SANS PROTECTEUR 8X3X20M ANTH	8 x 3	20	Colis de 740 m - 37 Rouleaux
2893310000	ADHECO SANS PROTECTEUR 9X3X20M ANTH	9 x 3	20	Colis de 660 m - 33 Rouleaux
2877970000	PEVECO FERME GRIS 12X3X25M	12 x 3	25	Colis de 1000 m - 40 Rouleaux
1459900000	PEVECO FERME GRIS 15X3X25M	15 x 3	25	Colis de 800 m - 32 Rouleaux
1459870000	PEVECO FERME GRIS 9X3X25M	9 x 3	25	Colis de 1350 m - 54 Rouleaux