



Scapa 2721

Ruban adhésif PVC de marquage au sol

DESCRIPTION

Scapa 2721 est un ruban adhésif PVC, d'une épaisseur nominale de 0.16 mm, enduit d'une masse adhésive caoutchouc agressive. Combinant une excellente résistance mécanique, une déchirabilité transversale aisée, une bonne résistance à l'abrasion avec une excellente conformabilité, il est bien adapté à des applications de marquage au sol.

CARACTERISTIQUES

- Enrubannages divers
- Marquage au sol
- Repérage couleur

AVANTAGES

- Utilise une technologie respectueuse de l'environnement
- Conforme à la Directive Européenne 2000/53 (sans plomb, chrome VI, mercure et cadmium)
- Déchirabilité transversale aisée
- Excellente conformabilité
- Utilisable aussi bien en intérieur qu'en environnement extérieur protégé
- Très bonne résistance à l'abrasion, à la corrosion et à l'humidité

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Propriétés Techniques	Valeur Nominale	Unité	Méthode d'essai
Résistance à la traction	25	N/cm	CEI EN 60454
Épaisseur nominale	0.16	mm	CEI EN 60454
Allongement à la rupture	150	%	CEI EN 60454
Adhésion sur de l'acier	1.5	N/cm	CEI EN 60454
Adhérence sur endos	1.5	N/cm	CEI EN 60454

PRÉSENTATION STANDARD

- Largeur du rouleau: 50, 75 et 100 mm
- Longueur du rouleau: 33 mètres
- Conditionnement: Manchon thermorétractable
- Axe / Mandrin: mandrin en carton de 76 mm portant la marque Scapa
- Couleurs: Noir, jaune, blanc, rouge, bleu, vert clair

RECOMMANDATIONS

Les rouleaux doivent être stockés à plat, dans leur emballage d'origine. Le produit doit être à l'abri de la poussière, de l'humidité, de la lumière et des émanations de solvant. La température de stockage doit être comprise entre +10°C et +25°C. Utiliser dans les 24 mois. Le ruban doit être appliqué avec une pression suffisante, pour garantir une adhésion optimale et éviter une mise en drapeau. Les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes de poussières, de graisses, d'huile ou de tout autre contaminant.