

# Ultrane 553

## > L'incontournable pour les manipulations fines en environnement sale et huileux

- Excellente résistance à l'abrasion : durabilité supérieure
- Revêtement nitrile résistant aux salissures grasses, huileuses
- Finesse du gant : extrême sensibilité tactile et grande précision des gestes

### Industrie mécanique/automobile

- Tri de petites pièces
- Vissage et boulonnage
- Fabrication de pompes
- Montage de précision

### Autres industries

- Conditionnement
- Petits travaux de maintenance
- Manutentions légères en zone de stockage

### Collectivités (Interventions Techniques)

- Petits travaux de maintenance générale

### Industrie du Bâtiment (Métalliers / Serruriers)

- Manipulation, pose de structures métalliques

### Industrie du Bâtiment (Peintres / Décorateurs)

- Préparation de surfaces



Cat. 2



4121

Ultrane	553
Matière	Nitrile
Longueur (cm)	21-26
Epaisseur (mm)	-
Poignet	Poignet tricot
Couleur	Noir
Finition intérieure	Support tricoté sans couture
Finition extérieure	Dos aéré
Taille / EAN	6 7 8 9 10
Conditionnement	1 paires/sachet - 10 paires/sachet - 100 paires/carton

**MAPA**<sup>®</sup>  
PROFESSIONNEL

www.mapa-pro.com