

Le Vernais - 38780 EYZIN PINET
Tél 04.74.58.40.80 - Fax 04.74.58.40.27
e-mail: essem38@wanadoo.fr

FICHE D'INFORMATIONS TECHNIQUES

Peinture en Stylos de retouche

1- Caractéristiques principales

Les peintures **essem** sont des peintures solvantées de type glycérophtalique, conditionnées en pots destinées à la finition, aux retouches, à la décoration, au marquage. Elles sont applicables sur tous supports (faire un essai préalable d'adhérence pour les plastiques).

Produit prêt à l'emploi. Application pinceau (déconseillée pour les peintures métallisées).

2- Support

Les peintures **essem** qu'elles soient brillantes, satinées ou mats peuvent être appliquées sur la plupart des supports (acier, fer, aluminium, bois,...)

3- Mode d'emploi

La surface à traiter doit être exempte de corps gras (huile, graisse,...) et sèche.

Les peintures sont prêtes à l'emploi. Bien remuer avant utilisation. Pour une application pistolet une dilution supplémentaire peut être nécessaire. Pour cela utiliser notre diluant DL 3013. (10% maxi)

4- Caractéristiques

Aspect :	Liquide fluide opaque coloré d'odeur solvantée.	
Point d'éclair :	Inférieur à 27°C	
Séchage :	Sec en poussière	30 min
	Sec au toucher	120 min
	Emballage	24 heures
	Sec à cœur	8 jours
Accélération de séchage :	80°C durant 15 à 30 mn	
Temps de recouvrement :	Mini	5 min
	Maxi	12 heures

5- Stockage

Maxi 9 mois sous abri à température ambiante de 5 à 35 ° C, emballage d'origine fermé.

6- Hygiène et sécurité

Voir fiche de données de sécurité correspondante