

Collier de câblage noir

POLYAMIDE 6.6




(Noir usage en extérieur et intérieur)

Chargé de noir de carbone, résiste aux U.V., aux intempéries et températures élevées

Serrage Manuel pour les petites sections

Mode Opérateur de pose avec pince de serrage coupante

- >> Insérer l'extrémité du collier dans la tête
- >> Passer l'extrémité du collier à travers le bout de la pince **A**
- >> Serrer **B** vers **C** pour tendre le collier
- >> Sectionner ce qui dépasse en appuyant sur **D**



Normes obligatoires:

Certificat EN 62275: 2015

Conforme à la norme RoHS 2011/65/EU Annex II

Indices Spécifiques

Tenue à la Flamme : UL-94 V2

Résistance à basse température : -40 °C

Température d'utilisation : -40 à +85 °C

Caractéristiques techniques

Code Article	Désignation	Longueur	Largeur	Diamètre maxi serrage	couple de serrage (Nm)
0802263	Collier de câblage 100 x 2,5	100	2,5	20	8
0802265	Collier de câblage 150 x 2,6	150	2,6	40	8
0802271	Collier de câblage 200 x 2,6	200	2,6	50	8
0802275	Collier de câblage 145 x 3,4	145	3,4	35	13
0802277	Collier de câblage 210 x 3,4	210	3,4	55	13
0802279	Collier de câblage 295 x 3,6	295	3,6	76	13
0802285	Collier de câblage 185 x 4,6	185	4,6	47	22
0802287	Collier de câblage 250 x 4,6	250	4,6	60	22
0802088	Collier de câblage 300 x 4,6	300	4,6	83	22
0802092	Collier de câblage 380 x 4,7	380	4,7	109	22
0802098	Collier de câblage 180 x 7,6	180	7,6	36	54
0802100	Collier de câblage 240 x 7,6	240	7,6	50	54
0802102	Collier de câblage 300 x 7,6	300	7,6	76	54
0802104	Collier de câblage 365 x 7,6	365	7,6	100	54
0802106	Collier de câblage 550 x 8,9	550	8,9	155	79
0802110	Collier de câblage 775 x 8,9	775	8,9	230	79

Applications

Pour le câblage d'armoires électriques et réunir des fils dans les chemins de câbles.

Permet l'assemblage rapide et esthétique de câbles et fils sur des embases ou chevilles adaptées.

Très utile aussi pour se reprendre sur une installation existante.