

Ponceuse vibrante LXT®

DBO382ZJ

Produit seul

Aussi efficace qu'un modèle filaire équivalent

Plateau auto-agrippant. Contrôle de vitesse électrique à 3 étapes : 4 000, 8 000, 12 000 tr/min. Connectable aux aspirateurs Makita sans adaptateur. La poignée avant est détachable sans outils pour le ponçage des coins.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
BL Motor	✓
Rotation par minute	4000 - 12000 min ⁻¹
Diamètre de rotation de ponçage	2,0 mm
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	72 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids de l'outil avec batterie	1,9 - 2,2 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	336 x 92 x 169 mm
Composant batterie	Li-ion
Coups par minute (SPM)	8000 / 16000 / 24000 min ⁻¹
Vibrations par minute	4000 / 8000 / 12000 min ⁻¹
Dimensions du patin de ponçage	93 x 185 mm
Dimensions de la feuille abrasive	93 x 228 mm

AVANTAGES PRODUITS

- BL Motor : longue durée de vie

Code EAN 0088381775878

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

135327-0

Sac d'aspirateur



422807-8

Protecteur de la batterie



451271-6

Plaque à perforé



821551-8

Coffret MAKPAC 3



8351P0-7

MOULAGE MAKPAC



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

P-31871

Feuilles rectangulaires abrasives



P-31887

Feuilles rectangulaires abrasives



P-31893

Feuilles rectangulaires abrasives



P-31902

Feuilles rectangulaires abrasives



P-35891

Feuilles rectangulaires abrasives



P-35900

Feuilles rectangulaires abrasives



P-35916

Feuilles rectangulaires abrasives



P-35922

Feuilles rectangulaires abrasives

