

## B-PO 80G

**Roulette fixe en tôle d'acier, version mi-lourde, avec platine à visser, roue en polyamide**

**EAN** 4047526005832  
**ID** 5835  
**Code douanier** 87169090



**Monture** : série B

- tôle d'acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6

**Roue** : série PO

- polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, couleur blanc naturel

**Autres caractéristiques :**

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

**Données techniques:**

∅ roue (D)	⊘	80 mm
Largeur de roue	⊥	32 mm
Capacité de charge à 4 km/h	⊞	220 kg
Capacité de charge (statique)	⊞	550 kg
Type de moyeu	⊙	moyeu lisse
Hauteur totale (H)	⊖	102 mm
Type de montage		platine à visser
Dimensions de la platine	⊞	100 x 85 mm
Entraxe trous de fixation	⊞	80 x 60 mm
∅ trou de fixation	⊘	9 mm
Résistance min. à la température		-25 °C
Résistance max. à la température		80 °C
Dureté du revêtement		70 Shore D
Poids de la pièce	⊞	0,3 kg
Non tachant	✓	
Non marquant par contact	✓	
Antistatique	✗	
ESD	✗	
Conductible d'électricité	✗	
Résistant à la corrosion	✗	
Hautes températures	✗	
Compatible autoclave	✗	
Compatible avec lavage en machine	✗	



**Dureté du revêtement**

■ ■ ■ ■ ■ 70 Shore D

**Résistance au roulage**


■ ■ ■ ■ ■ excellent

**Résistance à l'usure**

■ ■ ■ ■ □ □ bien

**Bruits de roulage / Protection du sol**

■ ■ □ □ □ satisfaisant



## Références du produit



**Roulette pivotante correspondante LE-PO 80G**



**Roue utilisée PO 80/12G**