

# 381

**Ce gant enduit de nitrile microporeux est le plus léger de la série SHOWA Grip, avec une résistance à l'abrasion de niveau 4. Design et confort améliorés grâce au taux de respirabilité et d'évacuation de l'humidité supérieur de 20 % par rapport à nos modèles standards.**

#### POINTS FORTS

- Résistance à l'abrasion deux fois supérieure à celle du modèle SHOWA 380 (8000 cycles contre 4000)
- Finition alvéolaire de la paume en nitrile permettant d'évacuer l'huile pour une préhension optimale et durable en milieu légèrement huileux
- L'épaisseur des doigts de 0,84 mm offre une sensibilité tactile optimale
- Cette microfibre se caractérise par une meilleure perméabilité à la vapeur d'eau et une respirabilité accrue pour des mains bien au sec et une transpiration limitée
- Souplesse exceptionnelle, confort accru et ergonomie parfaite grâce à l'association microfibre et élasthanne
- Un gant flexible pour une facilité de mouvement et une durée de vie optimale
- Tricot sans couture anti-irritation
- Produit peu pelucheux grâce à la microfibre
- Pas de risque d'allergie au latex

#### CARACTÉRISTIQUES

- Finition alvéolaire de la paume en nitrile microporeux
- Microfibre spécialement conçue par SHOWA (0,52 denier)
- Forte résistance à l'abrasion (niveau 4)
- Ultra-léger : 19 g
- Épaisseur sur la paume : 0,90 mm
- Parfaitement ajusté grâce à sa doublure soigneusement conçue
- Forme ergonomique SHOWA unique qui épouse parfaitement la courbe naturelle de la main



**DOUBLURE:** Microfibre  
conçue par SHOWA  
Tricot sans couture

**LONGUEUR:** 220-260 mm

**PRÉHENSION:** Mousse  
**COULEUR:** noir/gris

**ENDUCTION:** Nitrile

#### SECTEURS



Transport, Mécanique, Logistique, Construction, Automobile

**STYLE NO:** 3811-06  
3811-07  
3811-08  
3811-09  
3811-10

**SIZE:** 6/S  
7/M  
8/L  
9/XL  
10/XXL

#### CONDITIONNEMENT

10 paires par polybag  
12 polybags par carton  
120 paires par carton

#### STORAGE & CARE:

CONSEILS D'UTILISATION Ne pas utiliser en cas de risques chimiques, électriques, thermiques ou de risques d'enchevêtrements.

- Les niveaux de performance s'appliquent uniquement à la surface enduite.
- Conserver dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.
- Lavage à 40 °C max.
- Pas d'altération de la performance après 3 cycles de lavage.

EN 388:2003



4121

